


Cabo de cobre, categoria 6, UTP interior/exterior, 4 pares, 24 AWG, preto



## Classificação de Produtos

Disponibilidade regional	EMEA
Portefólio	NETCONNECT®
Tipo de Produto	Cabo de par trançado

## Especificações Gerais

Categoria ANSI/TIA	6
Tipo de componente do cabo	Horizontais
Tipo de cabo	U/UTP (sem blindagem)
Tipo de condutor, singles	Sólido
Condutores, quantidade	8
Cor do casaco	Preto
Pares, quantidade	4
Padrões de transmissão	ANSI-TIA-568.2-D   CENELEC EN 50288-6-1   ISO/IEC 11801 Classe E

## Dimensões

Comprimento do cabo	500 metros   1,640.42 pés
Diâmetro sobre jaqueta, nominal	7,3 milímetros   0,287 pol
Maestro Gauge, singles	24 AWG

## Especificações Elétricas

Velocidade Nominal de Propagação (NVP)	67 %
Tensão de funcionamento, máxima	80 V
Alimentação remota	Cumpr integralmente as recomendações estabelecidas pelo IEEE 802.3bt (Tipo 4) para a entrega segura de energia sobre o cabo LAN quando instalado de acordo com de acordo com a ISO/IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 ou TIA TSB-184-A

# 1711006-1

---

TSB-184-A

**Tensão nominal de segurança**

240 V

**Classe de segregação**

b

## Especificações do material

**Material condutor**

Cobre nu

**Material de Isolamento**

Poliiolefina

**Material do casaco**

Retardador de fogo de baixa fumaça zero halogênio (LSFRZH)

## Especificações Ambientais

**Temperatura de Funcionamento**

-10 °C a +60 °C (+14 °F a +140 °F)

**EN50575 Cabo CPR EuroClass Fire Performance**

FCA

**Espaço Ambiental**

O cabo não é adequado para aplicações de enterramento direto | Interior | Exterior

## Embalagem e Pesos

**Tipo de embalagem**

Carretel

## Conformidade/Certificações Regulamentares

**Agência**

**Classificação**

CENELEC

Em conformidade com a norma EN 50575, Declaração de Desempenho (DoP) disponível

CHINA-ROHS

Abaixo do valor máximo de concentração

REACH-SVHC

Compatível de acordo com a revisão SVHC em [www.commscope.com/ProductCompliance](http://www.commscope.com/ProductCompliance)

ROHS

Em conformidade

Reino Unido-ROHS

Em conformidade

