

Monitor Profissional 4K UHD

Signage Series

UL3J-M

43" . 50" , 55"

Monitor Profissional UHD 4K

Operação 16/7

Design Compacto

Compatibilidade Cisco e Crestron

webOS Smart Signage 6.0

3 anos de Garantia



Compatible with LG One:Quick Share

		55UL3J-M.AWZM	50UL3J-M.AWZM	43UL3J-M.AWZM
CARACTERÍSTICAS GERAIS	Tamanho	55 Polegadas	50 Polegadas	43 Polegadas
	Resolução		3.840 x 2.160 (UHD)	
	Painel	ADS	VA	ADS
	Sistema Operacional	webOS Smart Signage 6.0		
PAINEL	Brilho	400nit	400nit	300nit
	Contraste	1.200:1 (1.000.000:1 dinâmico)	5.000:1 (1.000.000:1 dinâmico)	1.200:1 (1.000.000:1 dinâmico)
	Tempo Resposta	8ms (G to G)	6ms (G to G)	8ms (G to G)
	Cores	1,07G (8bits + FRC)	1,07G (8bits + FRC)	1,07G (8bits + FRC)
	Frequencia		60Hz	
	Anti-Reflexo	Sim (1%)	Sim (2%)	Sim (1%)
	Operação		16/7 - 30.000 horas (Min)	
	Orientação		Paisagem/Retrato	
CONECTIVIDADE	Entrada	3 - HDMI (HDCP2.2/1.4), 1 - RS232, 1 - RJ45 (LAN), 2 - USB (2.0)		
	Saída	1 - Saída de Áudio, 1 - Saída RS232C		
	Wi-Fi/Bluetooth	Sim		
DIMENSÕES	Cor	Preto		
	Borda	Lateral/Superior: 6,9mm Inferior: 18,4mm	Lateral/Superior: 7,3mm Inferior: 18,4mm	Lateral/Superior: 6,9mm Inferior: 18,4mm
	Peso	14 kg	11,7 kg	8,8 kg
	Peso Embalagem (LxAxP)	18,8 kg	14,4 kg	10,9 kg
	Dimensões	1.235 x 715 x 57,5	1.121 x 651 x 57,1	967 x 564 x 57,1
	Dimensões Embalagem (LxAxP)	1.360 x 810 x 162mm	1.215 x 775 x 152mm	1.055 x 660 x 142mm
	Furação VESA	300 x 300	200 x 200	200 x 200
	AUDIO	Audio	Sim (2.0)	
ENERGIA	Alimentação	100-240V ~50/60Hz (integrada)		
	Consumo Médio (Típico)	105W	90W	80W
CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO	Temperatura	0 °C to 40 °C (Retrato 0 °C to 35 °C)		
	Humidade	10 % to 80 %		
CERTIFICAÇÃO	Segurança	CB / NRTL		
	EMC	FCC Class "A" / CE		
	ErP / Energy Star	Sim (New ErP)/ Sim		
ITENS INCLUSOS	Controle Remoto	Sim		
	Cabo Energia	Sim		
	Manual de Instruções	Sim		
OUTROS	Garantia	3 anos		
	Código EAN	7893299941788	7893299943386	7893299941771
	Fabricação	Brasil		
	CST	400		
	NCM	85285200		
RECURSOS ESPECIAIS	Sensor de Temperatura, Sensor de Brilho Automático, CMS Embarcado (Agendamento de conteúdo local, Gerenciamento de Grupo), USB Plug & Play, Fail Over, Imagem Sem Sinal, Modo Sincronização (RS-232C, Rede Local), Screen Share, Video Tag, Reprodução via URL, Rotação (Rotação de Tela, Rotação de Conteúdo de entrada externa), Setting Data Cloning, SNMP, ISM Method, Auto Set ID, Notificação Automática, Painel de Controle, Crestron Connected®, Beacon, Economia de Energia, Wake on LAN, HDMI-CEC, SI Server Setting, webRTC, Pro:Idiom, Compatibilidade certificada com soluções Cisco.			
COMPATIBILIDADE	SuperSign CMS, SuperSign Control+, SuperSign WB, Promota, ConnectCare, LG One:Quick Share			