

# Monitor Profissional 4K UHD

## Signage Series

# 65UL3J

65"

### Monitor Profissional UHD 4K

#### Painel IPS

#### Operação 16/7

#### 400 nits brilho

#### Design Compacto e Sofisticado

#### Compatibilidade Cisco e Crestron

#### webOS Smart Signage

#### LG Assistente de Publicidade, Promota

#### 3 anos de Garantia

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Modelo	65UL3J-E.AWZM
Tamanho	65 Polegadas
Resolução	3.840 x 2.160 (UHD)
Painel	IPS LCD/LED
Sistema Operacional	webOS Smart Signage 6.0

#### PAINEL

Brilho	400 nits
Contraste	1.200:1 (1.000.000:1 dinâmico)
Tempo Resposta	8ms (GtoG)
Cores	8 Bit+FRC, 1.07 bilhões
Frequencia	60Hz
Anti-Reflexo	Sim (1%)
Operação	16/7 - 30.000 horas
Orientação	Paisagem/Retrato

#### CONECTIVIDADE

Entrada HDMI	3 (HDCP2.2/1.4)
Entrada RS232C	1
Entrada RJ45 (LAN)	1
Entrada USB	2 (USB2.0)
Saída de Áudio	1
Saída RS232C	1
Wi-Fi	Sim

#### RECURSOS ESPECIAIS

Sensor de Temperatura, Sensor de Brilho Automático, CMS Embarcado (Agendamento de conteúdo local, Gerenciamento de Grupo), USB Plug & Play, Fail Over, Imagem Sem Sinal, Modo Sincronização (RS-232C, Rede Local), Screen Share, Video Tag, Reprodução via URL, Rotação (Rotação de Tela, Rotação de Conteúdo de entrada externa), Setting Data Cloning, SNMP, ISM Method, Auto Set ID, Notificação Automática, Painel de Controle, Crestron Connected®, Beacon, Economia de Energia, Wake on LAN, HDMI-CEC, SI Server Setting, webRTC, Pro:Idiom, Compatibilidade certificada com soluções Cisco.

SuperSign CMS, SuperSign WB, Connected Care, SuperSign Control / Control+, SuperSign Media Editor, One:Quick Share Compatible, Promota



Compatible with LG One:Quick Share

#### DIMENSÕES/PESO

Cor	Preto
Borda	Lateral/Superior: 6,8mm Inferior: 18,4mm
Peso	21,5Kg
Peso Embalagem (LxAxP)	27,5Kg
Dimensões	1.454 x 838 x 57,7mm
Dimensões Embalagem (LxAxP)	1.600 x 970 x 172mm
Furação VESA	300 x 300

#### AUDIO

Áudio	Sim (2.0)
-------	-----------

#### ENERGIA

Alimentação	100-240V ~50/60Hz (integrada)
Consumo Médio	130W (máx. 187W / min. 91W)

#### CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO

Temperatura	0 °C to 40 °C (Retrato 0 °C to 35 °C)
Humidade	10 % to 80 %

#### CERTIFICAÇÃO

Segurança	CB / NRTL
EMC	FCC Class "A" / CE
ErP / Energy Star	Sim (New ErP) / Sim
EPEAT	Sim

#### ITENS INCLUSOS

Controle Remoto	Sim
Cabo Energia	Sim
Manual de Instruções	Sim

#### OUTROS

Garantia	3 anos
Código EAN	7893299917929
Fabricação	Brasil
CST	400
NCM	85285220