



Código Brady	Descrição
XPERT-HC-ABC	Maleta para Transporte
XPERT-HC-KEY	Maleta para Transporte
LABXPERT-SER-USB	Cabo Adaptador Serial
PCK-6	Kit de Limpeza

! Impressora Descontinuada
 Apenas as etiquetas, ribbons e acessórios continuam disponíveis.



Marcadores de Componentes Elétricos

Vários tamanhos e tipos de etiquetas para marcação de relés, disjuntores, motores elétricos ou qualquer componente que precise identificar.

B-483, Poliéster Ultra Agressivo

- Adesivo permanente para superfícies texturizada/coberta de pó
- Faixa de Temperatura de -40°F a 248°F (-40°C a 120°C)
- Reconhecido pela UL

B-595, Vinil Interno/Externo

- Adesivo permanente, bom para superfícies porosas
- Grande variedade de cores
- Faixa de Temperatura de -40°F a 248°F (-40°C a 120°C)

B-428, Poliéster Metalizado

- Adesivo permanente
- Acabamento em prata
- Faixa de Temperatura de -40°F a 176°F (-40°C a 70°C)
- Reconhecido pela UL
- Indicado para superfícies planas

B-499, Material de Nylon

- Adesivo permanente
- Flexível, para superfícies irregulares ou lisas
- Faixa de temperatura de -94°F a 194°F (-70°C a 90°C)
- Reconhecido pela UL

Diagrama ▲




Diagrama ▲




Diagrama ○




Diagrama ✕



B-422, Poliéster Brilhante

- Adesivo permanente
- Para superfícies lisas
- Faixa de Temperatura de -40°F a 212°F (-40°C a 100°C)
- Reconhecido pela UL

Notas do Material	Diagrama	Código Brady	Etiquetas por Cartucho	Dimensões da Etiqueta		Dimensões da Etiqueta		Cor
				A	B	A	B	
Tecido de Náilon Permanente (etiqueta redonda)	✕	X-82-499	300	0,375" dia.		9,53 mm dia.		PT em BR
Tecido de Náilon Permanente (etiqueta redonda)	✕	X-83-499	300	0,500" dia.		12,70 mm dia.		PT em BR
Tecido de Náilon Permanente	▲	X-11-499	275	0,750	0,500	19,05 mm	12,70 mm	PT em BR
Tecido de Náilon Permanente	▲	X-84-499	250	0,900	0,500	22,86 mm	12,70 mm	PT em BR
Tecido de Náilon Permanente (etiqueta redonda)	▲	X-162-499	165	1,500	0,500	38,10 mm	12,70 mm	PT em BR
Tecido de Náilon Permanente (etiqueta redonda)	▲	X-130-499	300	1,500	0,750	38,10 mm	19,05 mm	PT em BR
Ultra Poliéster para superfícies texturizadas	▲	X-17-483	500	1,000	0,500	25,40 mm	12,70 mm	PT em BR
Ultra Poliéster para superfícies texturizadas	▲	X-61-483	100	2,000	0,500	50,80 mm	12,70 mm	PT em BR
Ultra Poliéster para superfícies texturizadas	▲	X-20-483	100	2,000	1,000	50,80 mm	25,40 mm	PT em BR
Poliéster Metalizado	▲	X-17-428-SV-BK	500	1,000	0,500	25,40 mm	12,70 mm	PR em PT
Poliéster Metalizado (borda preta)	▲	X-24-428-SVBB-BK	500	1,130	0,500	28,70 mm	12,70 mm	PR em PT
Poliéster Metalizado	▲	X-29-428-SV-BK	500	1,500	0,500	38,10 mm	12,70 mm	PR em PT
Poliéster Metalizado	▲	X-30-428-SV-BK	325	1,500	0,750	38,10 mm	19,05 mm	PR em PT
Poliéster Metalizado	▲	X-20-428-SV-BK	100	2,000	1,000	50,80 mm	25,40 mm	PR em PT
Poliéster Brilhante	▲	X-7-422	350	0,500	0,500	12,70 mm	12,70 mm	PT em BR
Poliéster Brilhante	▲	X-30-422	250	1,500	0,750	38,10 mm	19,05 mm	PT em BR
Poliéster Brilhante	▲	X-19-422	250	1,000	1,000	25,40 mm	25,40 mm	PT em BR
Poliéster Brilhante	▲	X-132-422	250	1,500	1,250	38,10 mm	31,75 mm	PT em BR
Vinil Interno/Externo (materiais coloridos)	○	XC-500-595-YL-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	0,500	9,14 mm	12,70 mm	PT em AM*
Vinil Interno/Externo (materiais coloridos)	○	XC-1000-595-YL-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	1,000	9,14 mm	25,40 mm	PT em AM*
Vinil Interno/Externo (materiais coloridos)	○	XC-1500-595-YL-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	1,500	9,14 mm	38,10 mm	PT em AM*

* Também disponível em Vermelho, Laranja, Verde, Azul, Branco e Transparente




Marcadores de Cabos para Voz/Dados

Ideal para marcação de cabos de dados, este marcador oferece resistência superior à abrasão e resistência à sujeira, óleo, solventes e água. A etiqueta tem como característica uma área transparente, a qual é enrolada e faz a laminação do texto impresso. A impressora repete automaticamente o texto na área branca de impressão. Material B-427 autolaminável.

- Resistente à abrasão, água, óleo e solventes
- Reconhecida pela UL
- Faixa de temperatura de -94°F a 158°F (-70°C a 70°C)

Diagrama



Dimensionado para Caber	Diag.	Código Brady	Quant. por Cartucho	Dimensões (pol.)			Dimensões (mm)			Cor
				A	B	C	A	B	C	
Fibra/Coaxial 2 pares, Modo Single/Multi	▶	XSL-19-427	250	1,000	1,000	0,375	25,40 mm	25,40 mm	9,53 mm	PT em BR
CAT5 e CAT6, Cabo de Cobre UTP de 4 pares	▶	XSL-102-427	250	0,500	1,250	0,375	12,70 mm	31,75 mm	9,53 mm	PT em BR
Fibra, Coaxial, CAT5 e CAT6, Cabo de Cobre UTP de 4 pares	▶	XSL-103-427	250	1,000	1,250	0,500	25,40 mm	31,75 mm	12,70 mm	PT em BR
CAT5 e CAT6, Cabo de Cobre UTP de 4 pares	▶	XSL-115-427	250	1,500	1,250	0,500	38,10 mm	31,75 mm	12,70 mm	PT em BR
CAT5 e CAT6, Cabo de Cobre UTP de 4 pares	▶	XSL-29-427	450	0,500	1,500	0,500	12,70 mm	38,10 mm	12,70 mm	PT em BR
CAT5 e CAT6, Cabo de Cobre UTP de 4 pares	▶	XSL-30-427	250	0,750	1,500	0,500	19,05 mm	38,10 mm	12,70 mm	PT em BR
Fibra, Coaxial, CAT5 e CAT6, Cabo de Cobre UTP de 4 pares	▶	XSL-31-427	250	1,000	1,500	0,500	25,40 mm	38,10 mm	12,70 mm	PT em BR
Fibra, Coaxial, CAT5 e CAT6, Cabo de Cobre UTP de 4 pares	▶	XSL-31-427-YL-BK	250	1,000	1,500	0,500	25,40 mm	38,10 mm	12,70 mm	PT em AM
Fibra, Coaxial, CAT5 e CAT6, Cabo de Cobre UTP de 4 pares	▶	XSL-32-427	225	1,500	1,500	0,500	38,10 mm	38,10 mm	12,70 mm	PT em BR
Cabo de Cobre de 25 pares, Fibra de 4-12 pares, Coaxial	▶	XSL-21-427	100	1,000	2,500	0,750	25,40 mm	63,50 mm	19,05 mm	PT em BR
Cabo de Cobre de 25 pares, Fibra de 4-12 pares, Coaxial	▶	XSL-21-427-YL-BK	100	1,000	2,500	0,750	25,40 mm	63,50 mm	19,05 mm	PT em AM
Cabo de Cobre de 25 pares, Fibra de 4-12 pares, Coaxial	▶	XSL-116-427	100	1,500	2,500	0,750	38,10 mm	63,50 mm	19,05 mm	PT em BR
Cabo de Cobre de 50 pares, Fibra de 24 pares, Backbone	▶	XSL-23-427	85	1,000	4,000	1,000	25,40 mm	101,60 mm	25,40 mm	PT em BR
Cabo de Cobre de 50 pares, Fibra de 24 pares, Backbone	▶	XSL-23-427-YL-BK	100	1,000	4,000	1,000	25,40 mm	101,60 mm	25,40 mm	PT em AM
Cabo de Cobre de 50 pares, Fibra de 24 pares, Backbone	▶	XSL-33-427	85	1,500	4,000	1,000	38,10 mm	101,60 mm	25,40 mm	PT em BR
Cabo de Cobre de 100 pares, Fibra de 36 pares, Backbone	▶	XSL-34-427	50	1,500	6,000	1,500	38,10 mm	152,40 mm	38,10 mm	PT em BR




Marcadores de Patch Panels Espelhos e Tomadas


B-422 - Poliéster Brilhante

- Adesivo permanente para superfícies lisas
- Faixa de Temperatura de -40°F a 212°F (-40°C a 82°C)
- Reconhecido pela UL


Diagrama



Diagrama



Aplicação	Diagrama	Código Brady	Etiquetas por Cartucho	Dimensões (pol.)		Dimensões (mm)		Cor
				A	B	A	B	
Etiqueta para cada porta	▲	X-7-422	350	0,500	0,500	12,70 mm	12,70 mm	PT em BR
Etiquetar Múltiplas Portas com Fita Contínua	○	XC-375-422	1 rolo (cont.)	30 pés	0,375	9,14 mm	9,53 mm	PT em BR
Etiquetar Múltiplas Portas com Fita Contínua	○	XC-475-422	1 rolo (cont.)	30 pés	0,475	9,14 mm	12,07 mm	PT em BR
Etiquetar Placa de Contato	▲	X-17-422	450	1,000	0,500	25,40 mm	12,70 mm	PT em BR
Etiquetar Placa de Contato	▲	X-29-422	450	1,500	0,500	38,10 mm	12,70 mm	PT em BR



Identificação de Voz/Dados para Racks, Bays, Frames, Redes Públicas e Data Centers


B-422 - Poliéster Brilhante

- Adesivo permanente
- Faixa de Temperatura de -40°F a 212°F (-40°C a 100°C)
- Reconhecido pela UL


B-483 - Poliéster Ultra Agressivo

- Adesivo permanente para superfícies texturizadas/cobertas de pó
- Faixa de Temperatura de -40°F a 248°F (-40°C a 120°C)
- Reconhecido pela UL

Diagrama



Diagrama



B-595 - Vinil Interno/Externo

- Adesivo permanente, bom para superfícies irregulares
- Ampla variedade de cores
- Faixa de Temperatura de -40°F a 120,00248°C (-40°C a 82°C)

Notas do Material	Diagrama	Código Brady	Etiquetas por Cartucho	Dimensões (pol.)		Dimensões (mm)		Cor
				A	B	A	B	
Ultra Poliéster para superfícies texturizadas	▲	X-17-483	450	1,000	0,500	25,40 mm	12,70 mm	PT em BR
Ultra Poliéster para superfícies texturizadas	▲	X-61-483	100	2,000	0,500	50,80 mm	12,70 mm	PT em BR
Ultra Poliéster para superfícies texturizadas	▲	X-20-483	100	2,000	1,000	50,80 mm	25,40 mm	PT em BR
Poliéster Brilhante	▲	X-17-422	450	1,000	0,500	25,40 mm	12,70 mm	PT em BR
Poliéster Brilhante	▲	X-29-422	450	1,500	0,500	38,10 mm	12,70 mm	PT em BR
Poliéster Brilhante	▲	X-30-422	250	1,500	0,750	38,10 mm	19,05 mm	PT em BR
Poliéster Brilhante	▲	X-19-422	250	1,000	1,000	25,40 mm	25,40 mm	PT em BR
Poliéster Brilhante	○	XC-1000-422	1 rolo (cont.)	30 pés	1,000	9,14 mm	25,40 mm	PT em BR
Vinil Interno/Externo (colorido)	○	XC-500-595-YL-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	0,500	9,14 mm	12,70 mm	PT em AM*
Vinil Interno/Externo (colorido)	○	XC-1000-595-YL-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	1,000	9,14 mm	25,40 mm	PT em AM*
Vinil Interno/Externo (colorido)	○	XC-1500-595-YL-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	1,500	9,14 mm	38,10 mm	PT em AM*

* Também disponível em Vermelho, Laranja, Verde, Azul, Branco e Transparente