



IDXPERT™

HANDHELD LABELER



IMPRESSORA DESCONTINUADA
Apenas os consumíveis continuam disponíveis



Etiquetas para Identificação Interior/Exterior

Etiquetas para Sinalização e Segurança


O vinil interno/externo com durabilidade de 5 anos é bastante flexível e se adapta a superfícies lisas ou irregulares tais como tubulações, paredes, portas, painéis, prateleiras e equipamentos. Excelente resistência a óleos, detergentes, sujeira, fuligem e muitos solventes.

- Vinil Interno/Externo B-595
- Adesivo permanente, bom para superfícies irregulares
- Faixa de Temperatura de -40°F a 248°F (-40°C a 120°C)

Nota: Em março de 2011, o material B-580 foi substituído pelo material B-595. Para os pedidos após esta data, substitua "580" por "595" no código Brady.

Por exemplo: Código Brady
"XC-750-580-WT-BK" ficará
"XC-750-595-WT-BK"

Diagrama



Diag.	Código Brady	Etq. por Cartucho	Dimensões (pol.)		Dimensões		Cor
			A	B	A	B	
⊙	XC-375-499	1 rolo (cont.)	20 pés	0,375	48,2 cm	9,525 mm	PR em BR
⊙	XC-500-499	1 rolo (cont.)	20 pés	0,500	48,2 cm	12,700 mm	PR em BR
⊙	XC-750-499	1 rolo (cont.)	20 pés	0,750	48,2 cm	19,050 mm	PR em BR
⊙	XC-1000-499	1 rolo (cont.)	20 pés	1,000	48,2 cm	24,400 mm	PR em BR
⊙	XC-750-595-WT-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	0,750	48,2 cm	19,050 mm	PR em BR
⊙	XC-750-595-OR-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	0,750	48,2 cm	19,050 mm	PR em LA
⊙	XC-750-595-YL-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	0,750	48,2 cm	19,050 mm	PR em AM
⊙	XC-750-595-CL-BK	1 rolo (cont.)	25 pés	0,750	48,2 cm	19,050 mm	PR em TR
⊙	XC-750-595-WT-RD	1 rolo (cont.)	30 pés	0,750	48,2 cm	19,050 mm	VM em BR
⊙	XC-750-595-GN-WT	1 rolo (cont.)	30 pés	0,750	48,2 cm	19,050 mm	BR em VD
⊙	XC-750-595-BL-WT	1 rolo (cont.)	30 pés	0,750	48,2 cm	19,050 mm	BR em AZ
⊙	XC-750-595-RD-WT	1 rolo (cont.)	30 pés	0,750	48,2 cm	19,050 mm	BR em VM
⊙	XC-500-595-WT-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	0,500	48,2 cm	12,70 mm	PR em BR
⊙	XC-1000-595-WT-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	1,000	48,2 cm	25,40 mm	PR em BR
⊙	XC-1500-595-WT-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	1,500	48,2 cm	38,10 mm	PR em BR
⊙	XC-500-595-OR-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	0,500	48,2 cm	12,70 mm	PR em LA
⊙	XC-1000-595-OR-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	1,000	48,2 cm	25,40 mm	PR em LA
⊙	XC-1500-595-OR-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	1,500	48,2 cm	38,10 mm	PR em LA
⊙	XC-500-595-YL-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	0,500	48,2 cm	12,70 mm	PR em AM
⊙	XC-1000-595-YL-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	1,000	48,2 cm	25,40 mm	PR em AM
⊙	XC-1500-595-YL-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	1,500	48,2 cm	38,10 mm	PR em AM
⊙	XC-500-595-CL-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	0,500	48,2 cm	12,70 mm	PR em TR
⊙	XC-1000-595-CL-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	1,000	48,2 cm	25,40 mm	PR em TR
⊙	XC-1500-595-CL-BK	1 rolo (cont.)	30 pés	1,500	48,2 cm	38,10 mm	PR em TR
⊙	XC-500-595-RD-WT	1 rolo (cont.)	30 pés	0,500	48,2 cm	12,70 mm	BR em VM
⊙	XC-1000-595-RD-WT	1 rolo (cont.)	30 pés	1,000	48,2 cm	25,40 mm	BR em VM
⊙	XC-1500-595-RD-WT	1 rolo (cont.)	30 pés	1,500	48,2 cm	38,10 mm	BR em VM
⊙	XC-500-595-GN-WT	1 rolo (cont.)	30 pés	0,500	48,2 cm	12,70 mm	BR em VD
⊙	XC-1000-595-GN-WT	1 rolo (cont.)	30 pés	1,000	48,2 cm	25,40 mm	BR em VD
⊙	XC-1500-595-GN-WT	1 rolo (cont.)	30 pés	1,500	48,2 cm	38,10 mm	BR em VD
⊙	XC-500-595-BL-WT	1 rolo (cont.)	30 pés	0,500	48,2 cm	12,70 mm	BR em AZ
⊙	XC-1000-595-BL-WT	1 rolo (cont.)	30 pés	1,000	48,2 cm	25,40 mm	BR em AZ
⊙	XC-1500-595-BL-WT	1 rolo (cont.)	30 pés	1,500	48,2 cm	38,10 mm	BR em AZ
⊙	XC-500-595-WT-RD	1 rolo (cont.)	30 pés	0,500	48,2 cm	12,70 mm	VM em BR
⊙	XC-1000-595-WT-RD	1 rolo (cont.)	30 pés	1,000	48,2 cm	25,40 mm	VM em BR
⊙	XC-1500-595-WT-RD	1 rolo (cont.)	30 pés	1,500	48,2 cm	38,10 mm	VM em BR