



Impressoras de etiquetas robustas e confiáveis, feitas para resistir às exigências do seu dia a dia

Impressora de etiquetas M210/Impressora de etiquetas M211



A máxima eficiência junta-se a mais qualidade

Agora com etiquetas pré-cortadas e ainda mais materiais para seus trabalhos de identificação mais duros em campo. Com a tecnologia de formatação inteligente da impressora M210, tudo o que precisa de fazer é colocar um cartucho de etiquetas, escrever e imprimir.

Impressora de etiquetas M210

Cód. de catálogo	Descrição
M210	Impressora de etiquetas M210
M210-KIT	Impressora de etiquetas M210 - com maleta, bateria e carregador
M210-LAB	Impressora de etiquetas M210 para laboratório

Esta impressora é expedida numa embalagem de cartão com um Guia de início rápido e um cartucho de etiquetas M21-750-499.



Acessórios

Cód. de cat	Descrição
M210-AC	Adaptador de AC
BMP-SC-1	Bolsa portátil
M21-MAGNET	Ímã de sustentação
M21-BATTERY	Bateria de Li-ion recarregável
M21-TOOL	Acessório multifuncional*

* O acessório multifuncional consiste num ímã, lanterna, suporte.

Especificações da impressora

Especificações	
Tecnologia de impressão	Transferência térmica
Resolução de impressão (dpi)	203
Velocidade de impressão (mm/s)	10,00
Cores	Monocolor
Etiquetas	Contínuas e pré-cortadas
Largura máx. da etiqueta (mm)	19,05
Comprimento máx. da etiqueta (mm)	914,40
Utilização diária recomendada	100 etiquetas /dia
Impressão autônoma (sem utilizar um PC)	Autônoma
Opções de conectividade	Nenhuma
Tipo de código de barras	Código 128, código 39, matriz de dados, código QR
Categorias de símbolos	Setas, datacom, elétricos, gregos, elétricos domésticos, internacionais, diversos, aviso
Propriedades físicas	
Largura x altura x profundidade (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Peso (kg)	0,75
Tipo de teclado	ABC
Tela	Tela LCD monocolor
Cortador	Corte manual com uma mão. Corte reto com retenção de etiqueta
Garantia	2 anos





Crie. Pré-visualize. Imprima. Tudo a partir do seu smartphone.

Conceba, pré-visualize e imprima - tudo a partir do seu telemóvel. Simples e intuitiva, a impressora de etiquetas M211 foi concebida para o local de trabalho, sendo que funciona o dia todo com uma carga completa e resiste a quedas, choques e esmagamentos.

Impressora de etiquetas M211

Cód. de cat	Descrição
M211-BRAZIL	Impressora M211 - Brasil

Esta impressora é expedida numa embalagem cartonada resistente com um cartucho de etiquetas M21-750-499, um cabo de alimentação AC e um guia de início rápido.

Acessórios

Cód. de cat	Descrição
M21-BELTCLIP	Suporte para cinto M211
M211-HC	Maleta rígida M211
M211-M511-BR-AC	Adaptador AC para M211
M211-M511-POWER	Fonte externa para M211
M21-MAGNET	Ímã de sustentação



Especificações da impressora

Especificações	
Tecnologia de impressão	Transferência térmica
Resolução de impressão (dpi)	203
Velocidade de impressão (mm/s)	15,24
Cores	Monocolor
Etiquetas	Contínuas e pré-cortadas
Largura máx. da etiqueta (mm)	19,05
Comprimento máx. de impressão (mm)	914,40
Utilização diária recomendada	100 etiquetas / dia
Opções de conectividade	Bluetooth® 5 de baixa energia (classe II)
Compatibilidade do software	Aplicação móvel Etiquetas Expresso Brady*
Smartphones e tablets suportados	Dispositivos Android com Android OS 5+ iPhone 5S ou mais recentes com iOS 10+
Tipo de código de barras	Mais de 20 códigos de barras disponíveis, incluindo QR e Datamatrix, utilizando a aplicação Etiquetas Expresso Brady.
Símbolos integrados	Mais de 1400 símbolos nas 18 categorias disponíveis na aplicação Etiquetas Expresso Brady.
Propriedades físicas	
Largura x altura x profundidade (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Peso (kg)	0,54
Indicadores na tela	Os símbolos de luz LED apresentam o estado de ligação, o indicador da bateria e mensagens de erro.
Cortador	Cortador automático Com retenção de etiqueta
Garantia	2 anos
Teste de queda	Resistente a quedas de 1,8 metros Resistente a esmagamentos de 115 kg Resistente a choques em norma militar (MIL-STD-810G)



* Baixe o aplicativo Etiquetas Expresso em Brady: www.bradyid.com/expresslabelsmobile

Marcadores de fios termorretráteis PermaSleeve PS (B-342)

As luvas para aplicação industrial oferecem o melhor com relação a durabilidade, permanência e estética. Os marcadores contraem na proporção de até 3:1 adaptando-se perfeitamente aos fios. São resistentes a abrasão e são retardadores de chama.

Intervalo de temperaturas: -55 °C a 135 °C.

Em conformidade com RoHS e reconhecido pela UL.

Cumpre as especificações: **Testado conforme:**

SSAE-AS-23053/5

SAE-AS-81531

ASTM E162

ASTM E662

MIL-STD-202





Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Etiquetas por rolo	Diâmetro mín. do fio (mm)	Diâmetro máx. do fio (mm)
B-342: Poliolefina termorretrátil							
⊙	M21-125-C-342	Preto no branco	5,97	2,13	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342	Preto no branco	8,51	2,13	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342	Preto no branco	11,15	2,13	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342	Preto no branco	16,38	2,13	1	3,18	8,13
⊙	M21-125-C-342-YL	Preto no amarelo	5,97	2,13	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342-YL	Preto no amarelo	8,51	2,13	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342-YL	Preto no amarelo	11,15	2,13	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342-YL	Preto no amarelo	16,38	2,13	1	3,18	8,13

Etiquetas de papel solúveis (B-403)

Este material é ideal para utilização em situações de rastreio de produtos onde é necessária uma identificação temporária. O seu adesivo sensível à pressão permite uma aplicação rápida e fácil. A exposição da etiqueta a água morna permite a dissolução completa em apenas 30 segundos, sem danificar a superfície e sem deixar quaisquer resíduos, no substrato.




Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento do rolo (m)	Etiquetas por rolo
B-403: Papel					
⊙	M21-500-403	Black on White	12.70	7.62	1
⊙	M21-750-403	Black on White	19.05	6.40	1



Criação de etiquetas apenas com um toque.

Opte pela mobilidade e obtenha mais opções com o aplicativo Etiquetas Expresso Brady.

www.bradyid.com/expresslabelsmobile



Material Print-on Hook BradyGrip (B-414)

O material BradyGrip é uma solução única que permite imprimir e aplicar a identificação diretamente em feixes de cabos. A superfície posterior aderente ao Velcro permite a reposição ou remoção com facilidade. Basta imprimir e aplicar: é muito simples!





Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Intervalo de tamanhos recomendados Velcro® One-Wrap® para utilizar com o BradyGrip™ (mm)	Etiquetas por rolo
B-414: poliéster						
	M21-250-414	Preto no branco	6,35	3,048	10–13	1
	M21-500-414	Preto no branco	12,70	3,048	13–16	1
	M21-750-414	Preto no branco	19,05	3,048	20–50	1

Etiquetas para fios e cabos em vinil autolaminado (B-427)

As etiquetas incluem uma área transparente e não imprimível, que envolve a área de impressão para proteger o texto. O material de vinil oferece uma maior resistência a solventes, óleo, gordura, sujidade e água.




Intervalo de temperaturas: -40 °C a 70 °C.
Reconhecido pela UL.

Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Altura da etiqueta B (mm)	Largura da área imprimível Li (mm)	Altura da área imprimível Ai (mm)	Etiquetas por rolo	Diâmetro máx. do fio (mm)
B-427: Vinil autolaminado									
	M21-11-427	Preto no branco	12,70	-	19,05	12,70	9,53	150	5,05
	M21-18-427	Preto no branco	25,40	-	19,05	25,40	9,53	121	5,05
	M21-750-427	Preto no branco, transparente	19,05	4,30	-	9,53	-	1	3,00
	M21-1000-427	Preto no branco, transparente	25,40	4,30	-	9,53	-	1	5,10
	M21-1250-427	Preto no branco, transparente	31,75	4,30	-	12,70	-	1	5,70
	M21-1500-427	Preto no branco, transparente	38,10	4,30	-	12,70	-	1	8,10

Etiquetas em vinil para ambiente interno e externo, para segurança, instalações e otimização/5S (B-595)

Material de vinil contínuo para etiquetas de otimização/5S, marcadores de tubos, identificação de equipamentos e de áreas de produção. Estas etiquetas oferecem uma excelente resistência a óleos, detergentes, sujidade, fuligem e diversos solventes. Adesivo permanente, extremamente flexível, adequado para superfícies irregulares, curvase utilização no exterior.



- Durabilidade média de 8-10 anos no exterior*
- Intervalo de temperaturas: -40 °C a 82 °C.

Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Etiquetas por rolo
B-595: Vinil					
⊙	M21-375-595-GY	Preto no cinzento	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GY	Preto no cinzento	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GY	Preto no cinzento	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-OR	Preto no laranja	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-OR	Preto no laranja	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-OR	Preto no laranja	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-WT	Preto no branco	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-WT	Preto no branco	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-WT	Preto no branco	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-WT	Preto no branco	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-YL	Preto no amarelo	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-YL	Preto no amarelo	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-YL	Preto no amarelo	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-YL	Preto no amarelo	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BK	Branco no preto	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BK	Branco no preto	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BK	Branco no preto	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BL	Branco no azul	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BL	Branco no azul	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BL	Branco no azul	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BR	Branco no castanho	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BR	Branco no castanho	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BR	Branco no castanho	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-GN	Branco no verde	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GN	Branco no verde	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GN	Branco no verde	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-PL	Branco no roxo	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-PL	Branco no roxo	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-PL	Branco no roxo	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-RD	Branco no vermelho	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-RD	Branco no vermelho	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-RD	Branco no vermelho	19,05	6,40	1

* A durabilidade média prevista do produto no exterior depende de falhas conforme o utilizador, condições meteorológicas, técnicas de montagem e cor do material. A durabilidade de 8 a 10 anos no exterior aplica-se apenas a etiquetas em vinil. A durabilidade em fita poderá variar.

Etiquetas para blocos terminais (B-499)

O material B-499 de nylon em tecido contínuo e estreito é ideal para o alinhamento em blocos terminais. O modo de bloco terminal da impressora permite imprimir o espaçamento especificado pelo usuário.




Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Etiquetas por rolo
B-499: Tecido de nylon					
⊙	M21-375-499-TB	Preto no branco	9,53	4,88	1
⊙	M21-500-499-TB	Preto no branco	12,70	4,88	1

Etiquetas para fios e cabos em tecido de nylon (B-499)

As etiquetas que envolvem os fios e são altamente flexíveis, adaptando-se a superfícies de elevada curvatura.

Com o modo de marcador de fios, o texto repete automaticamente na etiqueta. O B-499 também podem ser utilizadas como bandeirolas.

As opções de etiquetas pré-cortadas permitem tamanhos consistentes entre etiquetas.




Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Altura da etiqueta B (mm)	Etiquetas por rolo
B-499: Tecido de nylon						
⊙	M21-375-499	Preto no branco	9,53	4,88	-	1
⊙	M21-500-499	Preto no branco	12,70	4,88	-	1
⊙	M21-750-499	Preto no branco	19,05	4,88	-	1
▲	M21-11-499	Preto no branco	19,05	-	12,70	140
▲	M21-131-499	Preto no branco	25,40	-	12,70	121
▲	M21-18-499	Preto no branco	25,40	-	19,05	121
▲	M21-136-499	Preto no branco	38,10	-	19,05	91
▲	M21-137-499	Preto no branco	50,80	-	19,05	73

Vinil reposicionável (B-581)

A escolha ideal para identificações em ambiente interno onde é necessário reposicionamento constante, como racks e prateleiras.

O adesivo especial permite a fácil remoção de uma etiqueta, de forma que possa ser recolocada mais do que uma vez.




Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento do rolo (m)	Etiquetas por rolo
B-581: Vinil					
⊙	M21-500-581-WT	Preto no branco	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-581-WT	Preto no branco	19,05	6,40	1

Etiquetas de poliéster para identificação interna e identificação geral (B-423, B-430 e B-488)

- B-423: poliéster branco brilhante com adesivo permanente.
- B-430: poliéster transparente brilhante com adesivo permanente.
- B-488: poliéster branco fosco resistente a solventes com adesivo permanente.




Diagrama	Referência da encomenda	Cor	Largura da etiqueta A (mm)	Comprimento da etiqueta B (m)	Altura da etiqueta B (mm)	Etiquetas por rolo
B-423: poliéster						
⊙	M21-250-423	Preto no branco	6,35	6,40	-	1
⊙	M21-375-423	Preto no branco	9,53	6,40	-	1
⊙	M21-500-423	Preto no branco	12,70	6,40	-	1
⊙	M21-750-423	Preto no branco	19,05	6,40	-	1
▲	M21-7-423	Preto no branco	19,05	-	12,70	140
▲	M21-17-423	Preto no branco	25,40	-	12,70	121
▲	M21-18-423	Preto no branco	25,40	-	19,05	121
▲	M21-30-423	Preto no branco	38,10	-	19,05	91
▲	M21-137-423	Preto no branco	50,80	-	19,05	73
B-430: poliéster						
⊙	M21-250-430	Preto no transparente	6,35	6,40	-	1
⊙	M21-375-430	Preto no transparente	9,53	6,40	-	1
⊙	M21-500-430	Preto no transparente	12,70	6,40	-	1
⊙	M21-750-430	Preto no transparente	19,05	6,40	-	1
⊙	M21-250-430-WT-CL	Branco no transparente	6,35	6,40	-	1
⊙	M21-375-430-WT-CL	Branco no transparente	9,53	6,40	-	1
⊙	M21-500-430-WT-CL	Branco no transparente	12,70	6,40	-	1
⊙	M21-750-430-WT-CL	Branco no transparente	19,05	6,40	-	1
B-488: poliéster						
⊙	M21-375-488	Preto no branco	9,53	6,40	-	1
⊙	M21-500-488	Preto no branco	12,70	6,40	-	1
⊙	M21-750-488	Preto no branco	19,05	6,40	-	1



Para ajudar a minimizar o nosso impacto no ambiente, a Brady limita o seu número de reimpressões.

O seu distribuidor