



 BRADY®

M511

**Impressora de
etiquetas**


Trabalho inteligente. Etiquetas maiores.

Crie, pré-visualize e imprima etiquetas de até 3,81 cm de largura - da maneira que quiser

ETIQUETAS MAIORES IDENTIFICAÇÕES MELHORES

A impressora M511 faz etiquetas sob demanda com menos desperdícios de material e impressão ponta a ponta. Comunique-se melhor, reforçe a segurança com mensagens grandes, destacadas e fáceis de ler. Perfeito para etiquetas com muito texto para laboratório ou conformidade. Com a M511, você imprime exatamente onde a atividade está sendo executada, evitando retrabalho e economizando tempo. O Bluetooth da M511 conecta mais usuários permitindo trabalhar com mais fluidez e agilidade.

Revolucione sua maneira de trabalhar



Etiquetas maiores

Imprima até 1.5 (38,1 mm) pol de largura, ponta a ponta



Conectividade multiusuário

Até 5 dispositivos ao mesmo tempo



Aplicativo para celular e software

Crie e imprima através do celular, tablet ou laptop



▶ Saiba mais em BradyID.com.br ou
leia o QR Code para ver o vídeo



Fontes maiores. Mensagens maiores. **COMUNICAÇÃO CLARA E EFETIVA**

Trabalhe do jeito que você quiser. Crie mensagens maiores. Imprima de ponta a ponta da etiqueta. Crie e imprima instantaneamente – a partir do seu laptop, tablet ou smartphone. Com o Bluetooth habilitado, a M511 conecta vários usuários ao mesmo tempo para fluxos de trabalho muito mais eficientes.

Seu ambiente de trabalho está mudando.
Trabalhe melhor com a M511



Proteção extra

Veja o cartucho de etiquetas e o mantenha protegido da sujeira

Mais durabilidade

Resistente a quedas de 1,8m,
compressão de 113kg.
Resistência militar

Ocupa menos espaço

Design compacto, imprime em pé ou de lado

Autonomia com bateria de Li-íon interna

+8 horas / 1.000 etiquetas com uma única carga

Imprima de qualquer lugar

Bluetooth 5.0 (até 19 metros)
Conecta até 5 usuários simultaneamente

Aplicações maiores

Imprime materiais de até 2 pol (3,81 cm) de largura

Menos desperdício

Impressão de ponta a ponta, sem espaço no início e fim da etiqueta

Alta resolução de impressão

300 dpi para códigos de barra 1D e 2D, texto e gráficos



A Carregue e conecte

Porta USB para carregar a impressora no carro ou em um laptop; conectar-se também ao software de criação de etiquetas



B Trocas mais rápidas

A impressora ajusta-se automaticamente às configurações para cada cartucho Autêntico Brady



C Opere com as mãos livres

Possui um cortador automático com retenção de etiquetas após o corte



Acessórios M511

Suporte para impressora

Consulte mais opções na página 22.

CRIE. PRÉ-VISUALIZE. IMPRIMA. Da maneira que você escolher

Criar etiquetas agora ficou simples demais. Esta é a M511. Basta usar o aplicativo Express Labels em seu celular, criar sua identificação e imprimir a qualquer hora, em qualquer lugar. Redimensione e edite etiquetas, adicione gráficos e QR Code – Tudo isso usando uma interface com a qual você já está acostumado. É intuitivo. É flexível. Feito para ambientes de trabalho modernos.



Trabalhe de acordo com as ferramentas da sua rotina



Aplicativo



Conectividade para múltiplos usuários



Software em PC

Acesse arquivos rapidamente. **Em qualquer lugar do seu trabalho.**

BRADY
WORKSTATION



Etiquetas criadas no escritório



Modelos enviados para a nuvem



Etiquetas impressas em campo

Aplicativo móvel Express Labels & software Brady Workstation

- ▶ +20 tipos de código de barras
- ▶ +85 fontes
- ▶ +1.400 símbolos
- ▶ Importe dados do Excel
- ▶ Serialize dados nas etiquetas
- ▶ Salve e compartilhe modelos e etiquetas
- ▶ Pré-visualize a impressão
- ▶ Veja status da impressora em tempo real

Modernize fluxos em qualquer ambiente de trabalho



CRIE as etiquetas em seu escritório. Salve para facilitar o compartilhamento.



COMPARTILHE com seu time em campo via e-mail. Imprima através do dispositivo móvel ou diretamente pela tela touchscreen da impressora.



CONECTE até 5 dispositivos móveis via Bluetooth. Economize tempo aplicando a etiqueta diretamente no local.

Quer imprimir etiquetas com seu próprio aplicativo móvel?

Leia o QR Code para ver como a Brady pode ajudar.



A ETIQUETA CERTA com o parceiro certo

M511 com tecnologia de impressão Brady líder do setor

A identificação de alto desempenho não acontece de maneira espontânea. Ela é impulsionada pela tecnologia Brady que trabalha duro por trás das câmeras. Como parte de um sistema imbatível, a M511 “conversa” com materiais de etiqueta e software, ajustando-se automaticamente as configurações de tamanho, tipo, cor, quantidade e compatibilidade do material. Além disso, ele ajusta configurações como velocidade e temperatura de impressão para obter o melhor resultado. Simples e intuitivo, o sistema da M511 funciona praticamente sozinho.

Seus benefícios de economia de tempo e custos incluem:



RÁPIDO
SETUP



MENOS
ERROS



PADRONIZAÇÃO
DE ETIQUETAS



MENOS
DESPERDÍCIO

Do tamanho certo para seu ambiente de trabalho

Otimize seu desempenho com etiquetas Autênticas da Brady



FIOS, ATIVOS E COMPONENTES

- ▶ De adesivos agressivos a etiquetas termorretráteis. Utilize etiquetas Brady autolaminadas, tags e outras soluções para identificar permanentemente fios, cabos e produtos – em todos os ambientes.



LABORATÓRIOS

- ▶ Os ambientes mais desafiadores do seu laboratório precisam das etiquetas Brady. Elas resistem a manchas, produtos químicos e temperaturas extremas, mantendo os dados legíveis e digitalizáveis.



SEGURANÇA & FACILITY, LEAN/5S, CONSTRUÇÕES

- ▶ Um ambiente mais seguro e sinalizado começa com as etiquetas Brady. Crie identificação para tubos. Coloque tags em seus equipamentos. Use materiais refletivos em áreas pouco iluminadas.

Centenas de materiais desenvolvidos para aplicações específicas. As etiquetas de alto desempenho que você precisa.

A Brady oferece a mais ampla gama de cores, acabamentos e aplicações específicas da indústria.



Todos os ambientes

Tenha durabilidade extra ao ar livre e em ambientes industriais difíceis. Escolha etiquetas que sejam refletivas ou que sejam resistentes à luz UV, produtos químicos, salt spray e produtos de limpeza.



Bandeirolas

Crie identificações permanentes e fáceis de ler para fios e cabos ou para rastreamento de ativos em laboratórios e chão de fábrica.



Termoretráteis

Escolha etiquetas termoretráteis para aplicação em fios e cabos e identificação de longa duração. Construído para Naval Air Comando de Sistemas (NAVAIR) e com padrões específicos da indústria.



Laboratórios

Garanta legibilidade, digitalização e rastreabilidade das amostras de laboratório, em todos os processos extremos: criogenia, coloração, solventes e fluidos de processamento.



Metalizado

Use etiquetas para placas de classificação com aparência metálica profissional. Utilização também para identificação geral de produtos industriais.



Uso Geral

Confie em etiquetas brancas ou transparentes para qualquer aplicação industrial que envolva altas ou baixas temperaturas, ambientes agressivos ou que devem atender a normas e especificações. Escolha entre vários tipos de adesivos: standard, agressivo, ultra-agressivo ou reposicionável.



Papel

Use papel de baixo custo e resistente a manchas para identificar quase qualquer coisa em laboratórios ou ambientes industriais.



Tags

Tenha maior durabilidade com tags que são projetadas para temperaturas extremas e abrasão. Use-as para amarrar feixe de fios ou cabos em patch panels e calhas.



Evidência de remoção

Garanta a integridade do produto e da amostra com etiquetas invioláveis. Escolha entre rótulos que quebram facilmente ou destroem após a remoção.



Materiais únicos

As marcas Brady e VELCRO® se uniram para criar a BradyGrip®, para identificação de feixes de fios e cabos. Um material exclusivo para imprimir, aplicar, remover ou reposicionar no VELCRO que amarra o bundle.



Autolaminadas

Proteja a identificação de fios e cabos com etiquetas autolaminadas. A parte transparente da etiqueta protege a parte branca (onde está impressa a informação) contra abrasão e produtos químicos.

Tenha uma experiência premium com as etiquetas e materiais Autênticos Brady



Os materiais autênticos funcionam perfeitamente com as impressoras Brady e entregam mais desempenho e qualidade. É a confiança e garantia que você precisa e não encontra com outros materiais. Seja autêntico. Seja melhor com Brady.



Ambientes diversos

Obtenha durabilidade extra ao ar livre e em ambientes industriais difíceis. Escolha etiquetas que sejam refletivas ou resistentes à luz UV, produtos químicos, salt spray e produtos de limpeza.



Etiqueta de Vinil para todos os ambientes

Faça etiquetas que resistem até 10 anos de ambiente externo com este vinil de baixo encolhimento (B-595).

Faixa de Temp.: -40°C a 82°C. Reconhecido pela UL.




Figura 29



Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-11-595	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	360	Fig 29
M4-17-595	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	360	Fig 29
M4-49-595	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	160	Fig 29
M4-7-595	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	280	Fig 29
M5-31-595	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	Fig 29
M4C-1000-595-BK-WT	B-595	Vinil	Branco no Preto	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-BL-WT	B-595	Vinil	Branco no Azul	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-CL-BK	B-595	Vinil	Preto no Transp.	Brilhante	1.000 (25.4)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-CL-WT	B-595	Vinil	Branco no Transp.	Brilhante	1.000 (25.4)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-GN-WT	B-595	Vinil	Branco no Verde	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-OR-BK	B-595	Vinil	Preto no Laranja	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-RD-WT	B-595	Vinil	Branco no Vermelho	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-WT-BK	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-WT-RD	B-595	Vinil	Vermelho no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-YL-BK	B-595	Vinil	Preto no Amarelo	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-250-595-WT-BK	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	0.250 (6.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-250-595-YL-BK	B-595	Vinil	Preto no Amarelo	Brilhante	0.250 (6.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-375-595-RD-WT	B-595	Vinil	Branco no Vermelho	Brilhante	0.375 (9.5)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-375-595-WT-BK	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	0.375 (9.5)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-375-595-YL-BK	B-595	Vinil	Preto no Amarelo	Brilhante	0.375 (9.5)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-BK-WT	B-595	Vinil	Branco no Preto	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-BL-WT	B-595	Vinil	Branco no Azul	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-CL-BK	B-595	Vinil	Preto no Transp.	Brilhante	0.500 (12.7)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-CL-WT	B-595	Vinil	Branco no Transp.	Brilhante	0.500 (12.7)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-GN-WT	B-595	Vinil	Branco no Verde	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-OR-BK	B-595	Vinil	Preto no Laranja	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-RD-WT	B-595	Vinil	Branco no Vermelho	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-WT-BK	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-WT-RD	B-595	Vinil	Vermelho no Branco	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-YL-BK	B-595	Vinil	Preto no Amarelo	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-BK-WT	B-595	Vinil	Branco no Preto	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-BL-WT	B-595	Vinil	Branco no Azul	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-CL-BK	B-595	Vinil	Preto no Transp.	Brilhante	0.750 (19.1)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-CL-WT	B-595	Vinil	Branco no Transp.	Brilhante	0.750 (19.1)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-GN-WT	B-595	Vinil	Branco no Verde	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-OR-BK	B-595	Vinil	Preto no Laranja	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-RD-WT	B-595	Vinil	Branco no Vermelho	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-WT-BK	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-WT-RD	B-595	Vinil	Vermelho no Branco	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-YL-BK	B-595	Vinil	Preto no Amarelo	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-595-BK-WT	B-595	Vinil	Branco no Preto	Brilhante	1.500 (38.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-595-BL-WT	B-595	Vinil	Branco no Azul	Brilhante	1.500 (38.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-595-CL-BK	B-595	Vinil	Preto no Transp.	Brilhante	1.500 (38.1)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-595-CL-WT	B-595	Vinil	Branco no Transp.	Brilhante	1.500 (38.1)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-595-GN-WT	B-595	Vinil	Branco no Verde	Brilhante	1.500 (38.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-595-OR-BK	B-595	Vinil	Preto no Laranja	Brilhante	1.500 (38.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-595-RD-WT	B-595	Vinil	Branco no Vermelho	Brilhante	1.500 (38.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-595-WT-BK	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	1.500 (38.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-595-WT-RD	B-595	Vinil	Vermelho no Branco	Brilhante	1.500 (38.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-595-YL-BK	B-595	Vinil	Preto no Amarelo	Brilhante	1.500 (38.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



Etiquetas refletivas para todos os ambientes

Aumente a segurança e a visibilidade com o material de etiqueta B-584 altamente refletivo. Imprimir etiquetas em qualquer lugar onde alta visibilidade é uma exigência.

Faixa de Temp.: -40°C a 70°C.

Atende às especificações federais LS-300 para refletividade.



Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4C-500-584	B-584	Plástico	Preto no Branco	Brilhante	0.500 (12.7)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-584-YL	B-584	Plástico	Preto no amarelo	Brilhante	0.500 (12.7)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-584	B-584	Plástico	Preto no Branco	Brilhante	0.750 (19.1)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-584-YL	B-584	Plástico	Preto no amarelo	Brilhante	0.750 (19.1)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1000-584	B-584	Plástico	Preto no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1000-584-YL	B-584	Plástico	Preto no amarelo	Brilhante	1.000 (25.4)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-584	B-584	Plástico	Preto no Branco	Brilhante	1.500 (38.1)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-584-YL	B-584	Plástico	Preto no amarelo	Brilhante	1.500 (38.1)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

Bandeirolas

Crie identificações permanentes e fáceis de ler para fios e cabos ou rastreamento de ativos em laboratórios e chão de fábrica.



Etiquetas de polipropileno fosco tipo bandeirolas de perfil T ou L

Identifique facilmente cabos e fios e tenha a máxima legibilidade com esta etiqueta de polipropileno B-425 tipo bandeirola e impressão de termotransferência.




Figura 48

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M5-01-425-FT	B-425	Polipropileno	Preto no Branco	Fosco	1.180 (29.9)	0.788 (20.0)	200	Fig 48

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

Termoretráteis

Escolha etiquetas termoretráteis para aplicação em fios e cabos e identificação de longa duração. Construído para Naval Air Comando de Sistemas (NAVAIR) e com padrões específicos da indústria.



Etiquetas Termoretráteis PermaSleeve®

Identifique permanentemente os fios e cabos com o material termoretrátil PermaSleeve® (B-342).

Faixa de Temp.: -55°C a 130°C.
Compatível com RoHS e reconhecido pela UL.




Figura 58

Cód. de catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Diam. Aprox. do fio	Diam. como fornecido B Pol. (mm)	Diam. recuperado Pol. (mm)	Largura A Pol. (mm)	Etq. por rolo	Figura
M4-125-075-342	B-342	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	22 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.235 (5.97)	80	Fig 58
M4-187-075-342	B-342	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	20 AWG - 10 AWG	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.335 (8.51)	80	Fig 58
M4-250-075-342	B-342	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	16 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.439 (11.2)	80	Fig 58
M4-375-075-342	B-342	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	12 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.645 (16.4)	80	Fig 58
M5-125-1-342	B-342	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	22 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.235 (5.97)	80	Fig 58
M5-187-1-342	B-342	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	20 AWG - 10 AWG	0.187 (2.6)	0.062 (1.6)	0.335 (8.51)	80	Fig 58
M5-250-1-342	B-342	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	16 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.439 (11.2)	80	Fig 58
M5-375-1-342	B-342	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	12 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.645 (16.4)	80	Fig 58
M4C-125-342	B-342	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	22 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.235 (5.9)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-125-342-YL	B-342	Poliolefina	Preto no amarelo	Fosco	22 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.235 (5.9)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-187-342	B-342	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	20 AWG - 10 AWG	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.335 (8.5)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-187-342-YL	B-342	Poliolefina	Preto no amarelo	Fosco	20 AWG - 10 AWG	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.335 (8.5)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-250-342	B-342	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	16 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.439 (11.2)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-250-342-YL	B-342	Poliolefina	Preto no amarelo	Fosco	16 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.439 (11.2)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-375-342	B-342	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	12 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.645 (16.4)	1 rolo (cont.)	Fig 58

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



Etiquetas Termoretráteis com zero halogênios e pouca fumaça - PermaSleeve®

Identifique permanentemente fios e cabos com poliolefina B-7641, com baixo teor de fumaça e livre de halogênio. Conte com etiquetas pré-cortadas disponível para maioria dos conjuntos de fios e cabos.

Faixa de Temp.: -30°C a 105°C.




Figura 58

Cód. de catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Diam. Aprox. do fio	Diam. como fornecido B Pol. (mm)	Diam. recuperado Pol. (mm)	Largura A Pol. (mm)	Etq. por rolo	Figura
M4C-125-7641	B-7641	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	20 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.235 (5.9)	1 roll (cont.)	Fig 58
M4C-125-7641-YL	B-7641	Poliolefina	Preto no amarelo	Fosco	20 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.235 (5.9)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-187-7641	B-7641	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	16 AWG - 10 AWG	0.187 (4.6)	0.094 (2.4)	0.335 (8.5)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-187-7641-YL	B-7641	Poliolefina	Preto no amarelo	Fosco	16 AWG - 10 AWG	0.187 (4.6)	0.094 (2.4)	0.335 (8.5)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-250-7641	B-7641	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	12 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	0.439 (11.2)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-250-7641-YL	B-7641	Poliolefina	Preto no amarelo	Fosco	12 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	0.439 (11.2)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-375-7641	B-7641	Poliolefina	Preto no Branco	Fosco	8 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.645 (16.4)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-375-7641-YL	B-7641	Poliolefina	Preto no amarelo	Fosco	8 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.645 (16.4)	1 rolo (cont.)	Fig 58

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

Laboratório

Garanta legibilidade, digitalização e rastreabilidade das amostras de laboratório, em todos processo extremo: criogênia, coloração, solventes e fluidos de processamento.



Etiquetas de polipropileno resistente a temperaturas e produtos químicos

Marque recipientes de amostras secos e em temperatura ambiente com esta etiqueta de polipropileno de cor branca, acabamento fosco e custo econômico (B-7425).

Faixa de Temp.: -195°C a 120°C)




Figura 2

Figura 24

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq Secund. C Pol. (mm)	Etq. por rolo	Figura
M5-118-7425	B-7425	Polipropileno	Preto no Branco	Fosco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-31-7425	B-7425	Polipropileno	Preto no Branco	Fosco	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	-	250	Fig 2

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



Etiquetas coloridas de Poliéster

Diferencie facilmente amostras de laboratório com as etiquetas coloridas de poliéster B-494, disponível em seis opções de cores.





Figura 2

Figura 24

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Secunário C Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M5-118-494-BL	B-494	Poliéster	Preto no azul, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-118-494-GN	B-494	Poliéster	Preto no verde, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-118-494-OR	B-494	Poliéster	Preto no laranj, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-118-494-PK	B-494	Poliéster	Preto no rosa, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-118-494-RD	B-494	Poliéster	Preto no verm., branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-118-494-YL	B-494	Poliéster	Preto no amar, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-120-494-BL	B-595	Poliéster	Preto no azul, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-120-494-GN	B-494	Poliéster	Preto no verde, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-120-494-OR	B-494	Poliéster	Preto no laranj, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-120-494-PK	B-494	Poliéster	Preto no rosa, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-120-494-RD	B-494	Poliéster	Preto no verm., branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-120-494-YL	B-494	Poliéster	Preto no amar, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-131-494-BL	B-494	Poliéster	Preto no azul, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	180	Fig 2
M5-131-494-GN	B-494	Poliéster	Preto no verde, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	180	Fig 2
M5-131-494-OR	B-494	Poliéster	Preto no laranj, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	180	Fig 2
M5-131-494-PK	B-494	Poliéster	Preto no rosa, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	180	Fig 2
M5-131-494-RD	B-494	Poliéster	Preto no verm., branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	180	Fig 2
M5-131-494-YL	B-494	Poliéster	Preto no amar, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	180	Fig 2
M5-49-494-BL	B-494	Poliéster	Preto no azul, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	260	Fig 2
M5-49-494-GN	B-494	Poliéster	Preto no verde, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	260	Fig 2
M5-49-494-OR	B-494	Poliéster	Preto no laranj, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	260	Fig 2
M5-49-494-PK	B-494	Poliéster	Preto no rosa, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	260	Fig 2
M5-49-494-RD	B-494	Poliéster	Preto no verm., branco	Brilhante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	260	Fig 2
M5-49-494-YL	B-494	Poliéster	Preto no amar, branco	Brilhante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	260	Fig 2

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



Etiquetas de poliéster fosco FreezerBondz™ para criogenia

Identifique com segurança superfícies planas de laboratório em ambientes de nitrogênio líquido ou freezer com o material B-490.

Faixa de Temp.: -195°C a 160°C.
Compatível com RoHS.




Figura 29

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M5-112-490	B-490	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	360	Fig 29
M5-113-490	B-490	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.500 (38.1)	2.200 (55.9)	140	Fig 29
M5-114-490	B-490	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.500 (38.1)	3.875 (98.4)	80	Fig 29
M4-124-490	B-490	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	180	Fig 29
M5-125-490	B-490	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	180	Fig 29
M4-126-490	B-490	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.800 (45.7)	0.600 (15.2)	180	Fig 29

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

Laboratório (continuação)



Etiquetas de poliéster ultra fino FreezerBondz™ para criogenia

Identifique superfícies curvas congeladas de laboratório, incluindo tubos, frascos e criotubos com o material ultrafino B-492.

Faixa de Temp.: -195°C a 130°C)




Figura 24

Figura 26

Figura 29

Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Secundário C Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M5-112-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	-	360	Fig 29
M5-117-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	0.440 (11.2) dia.	240	Fig 24
M5-118-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-120-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-124-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	-	180	Fig 29
M5-125-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	-	180	Fig 29
M4-130-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.375 (9.5)	0.825 (20.9)	-	220	Fig 29
M4-131-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	-	180	Fig 29
M5-155-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	180	Fig 29
M5-156-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.900 (22.9)	1.000 (25.4)	-	180	Fig 29
M5-78-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.000 (25.4)	1.900 (48.3)	-	100	Fig 29
M4-82-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.375 (9.5)	-	-	240	Fig 26
M4-83-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	-	-	240	Fig 26
M5-95-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.625 (41.3)	0.600 (15.2)	0.375 (9.5) dia.	200	Fig 24
M4C-500-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



Etiquetas de poliéster autolaminadas para criogenia

Identifique com segurança tubos e frascos de laboratório para armazenamento criogênico com este material de etiqueta de poliéster ultrafino autolaminado (B-461).




Figura 27

Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Área p/ impress.C Pol. (mm)	Etq. por rolo	Figura
M4-124-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	1.650 (41.9)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	180	Fig 27
M4-72-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	1.750 (44.4)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	180	Fig 27
M4-86-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	2.625 (66.9)	0.600 (15.2)	1.000 (25.4)	120	Fig 27
M5-119-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	3.750 (95.2)	1.500 (38.1)	1.250 (31.8)	80	Fig 27
M5-122-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	1.125 (28.6)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	360	Fig 27
M5-123-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	1.125 (28.6)	0.375 (9.5)	0.750 (19.1)	360	Fig 27
M5-125-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	180	Fig 27
M4-126-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	1.800 (45.7)	0.600 (15.2)	1.000 (25.4)	180	Fig 27
M5-129-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	2.250 (57.2)	1.500 (38.1)	1.250 (31.8)	140	Fig 27
M4-74-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	2.200 (55.9)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	140	Fig 27
M5-75-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	2.625 (66.9)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	120	Fig 27
M5C-1000-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1250-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.250 (31.8)	25 ft (7.6 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-375-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.375 (9.5)	25 ft (7.6 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



Etiquetas de poliéster resistente a solventes

Rotule facilmente lâminas e placas de laboratório com o material de alto desempenho B-488




Figura 29

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-81-488	B-488	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.900 (48.3)	0.250 (6.4)	160	Fig 29
M5-97-488	B-488	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.900 (22.9)	0.900 (22.9)	280	Fig 29

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



Etiquetas de poliéster fosco StainerBondz™ para lâmina de microscópio

Crie facilmente etiquetas de lâminas de microscópio resistentes a produtos químicos com o material StainerBondz™ (B-481).




Figura 29

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M5-194-481	B-481	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	320	Fig 29
M5-195-481	B-481	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.900 (22.9)	0.375 (9.5)	320	Fig 29
M5-97-481	B-481	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.900 (22.9)	0.900 (22.9)	280	Fig 29
M5-127-481	B-481	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.050 (26.67)	0.250 (6.4)	360	Fig 29

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

Metalizado

Use etiquetas para placas de classificação com aparência metálica profissional. Utilização também para identificação geral de produtos industriais.



Etiquetas de poliéster metalizadas de cinza fosco

Crie etiquetas resistentes de placas de série e de classificação com o poliéster metalizado B-428 - Material de etiqueta com adesivo flexível de alta aderência.




Figura 29

Figura 46

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-47-428	B-428	Poliéster	Preto no cinza claro	Fosco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	480	Fig 29
M4-60-428	B-428	Poliéster	Preto no cinza claro	Fosco	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	140	Fig 29
M4-92-428-BB	B-428	Poliéster	Preto no cinza claro	Fosco	0.500 (12.7)	1.130 (28.7)	239	Fig 46
M5-29-428	B-428	Poliéster	Preto no cinza claro	Fosco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	360	Fig 29
M5-30-428	B-428	Poliéster	Preto no cinza claro	Fosco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	260	Fig 29

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

Uso Geral

Confie em etiquetas brancas ou transparentes para qualquer aplicação industrial que envolva altas ou baixas temperaturas, ambientes agressivos ou que devem atender normas e especificações. Escolha entre vários tipos de adesivos: standard, agressivo, ultra-agressivo ou reposicionável.



Etiqueta de Poliéster Transparente Multiuso com Adesivo Agressivo

Identifique placas de circuito, painéis e equipamentos com o poliéster transparente B-432. Este material permite que as cores da superfície sejam mostradas ao redor do texto na etiqueta impressa.




Figura 29

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M5-17-432-CL-BK	B-432	Poliéster	Preto no transp.	Gloss	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	280	Fig 29
M5-78-432-CL-BK	B-432	Poliéster	Preto no transp.	Gloss	1.000 (25.4)	1.900 (48.3)	100	Fig 29

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



Etiquetas de Nylon Multiuso com Adesivo Agressivo

Procurando uma etiqueta de uso geral resistente e versátil? Sua busca terminou. Conheça nossa etiqueta tipo tecido de nylon B-499.




Figura 24




Figura 26




Figura 29




Figura 33




Figura 63

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Secundário C Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-11-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	-	220	Fig 29
M4-128-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	1.900 (48.3)	1.000 (25.4)	-	100	Fig 29
M4-130-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.375 (9.5)	0.825 (20.9)	-	220	Fig 29
M4-131-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	-	180	Fig 29
M4-141-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	90	Fig 63
M5-117-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	0.438 (11.1) dia.	240	Fig 24
M5-118-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-120-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) dia.	240	Fig 24
M5-132-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	1.500 (38.1)	1.250 (31.8)	-	160	Fig 29
M5-152-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	1.500 (38.1)	1.250 (31.8)	-	160	Fig 63
M4-82-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.375 (9.5)	-	-	240	Fig 26
M4-82-499-OR-BK	B-499	Nylon	Preto no Laranja	Fosco	0.375 (9.5)	-	-	240	Fig 26
M4-82-499-RD-BK	B-499	Nylon	Preto no Vermelho	Fosco	0.375 (9.5)	-	-	240	Fig 26
M4-82-499-YL-BK	B-499	Nylon	Preto no amarelo	Fosco	0.375 (9.5)	-	-	240	Fig 26
M4-83-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	-	-	240	Fig 26
M4-83-499-OR-BK	B-499	Nylon	Preto no Laranja	Fosco	0.500 (12.7)	-	-	240	Fig 26
M4-83-499-RD-BK	B-499	Nylon	Preto no Vermelho	Fosco	0.500 (12.7)	-	-	240	Fig 26
M4-83-499-YL-BK	B-499	Nylon	Preto no amarelo	Fosco	0.500 (12.7)	-	-	240	Fig 26
M5-84-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	-	200	Fig 29
M5C-1000-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	1.000 (25.4)	16 ft (4.9 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	1.500 (38.1)	16 ft (4.9 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-375-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.375 (9.5)	16 ft (4.9 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	16 ft (4.9 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.750 (19.1)	16 ft (4.9 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



Etiqueta de Poliéster Multiuso com Adesivo Agressivo

Identifique facilmente os componentes com poliéster B-422, adesivo permanente, acabamento brilhante para impressão por transferência térmica.

Faixa de Temp.: -40°C a 100°C.
Certificação UL.




Figura 29




Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-47-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	480	Fig 29
M4-49-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	260	Fig 29
M4-7-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	280	Fig 29
M4-89-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	180	Fig 29
M4-90-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	180	Fig 29
M4C-1000-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-375-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	0.375 (9.5)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-475-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	0.475 (12.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-625-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	0.625 (15.9)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	1.500 (38.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



Etiquetas de tecido de vinil multiuso reposicionável

Identifique facilmente os componentes com o poliéster semi brilhante, com adesivo reposicionável para impressão por transferência térmica (B-498).




Figura 29




Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Color	Acab.	Diam. Aprox. do fio	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-11-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-gloss	16 AWG - 10 AWG	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	220	Fig 29
M4-131-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-gloss	10 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	180	Fig 29
M4-48-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-gloss	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	180	Fig 29
M4-49-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-gloss	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	160	Fig 29
M4-7-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-gloss	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	240	Fig 29
M4-91-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-gloss	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	120	Fig 29
M5-103-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-gloss	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	160	Fig 29
M4-128-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-gloss	10 AWG - 4 AWG	1.900 (48.3)	1.000 (25.4)	100	Fig 29
M4C-240-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-gloss	-	0.240 (6.1)	16 ft (4.9 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-318-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-gloss	-	0.318 (8.1)	16 ft (4.9 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-375-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-gloss	-	0.375 (9.5)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



Etiquetas de poliéster multiuso com adesivo Ultra Agressivo

Superfícies ásperas, brilhantes e irregulares não são páreo para o ToughBond® - material em poliéster ultra agressivo (B-483).




Figura 88c




Figura 29

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-214-483	B-483	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	140	Fig 88c
M4-47-483	B-483	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	480	Fig 29
M4-60-483	B-483	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	140	Fig 29
M4-61-483	B-483	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	0.500 (12.7)	2.000 (50.8)	80	Fig 29

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

Papel

Use papel de baixo custo e resistente a manchas para identificar quase qualquer coisa em laboratórios ou ambientes industriais.



Etiquetas de papel dissolúvel em água

Use este material solúvel em água (B-403) para aplicações que exigem fácil remoção de etiquetas.




Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Comprimento B Feet. (m)	Etq por rolo	Figura
M4C-750-403	B-403	Papel	Preto no Branco	Fosco	0.750 (19.1)	25 (7.6)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M5C-1500-403	B-403	Papel	Preto no Branco	Fosco	1.500 (38.1)	25 (7.6)	1 rolo (cont.)	Fig 33

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

Tags

Obtenha maior durabilidade com tags que são projetadas para temperaturas extremas e abrasão. Use-os para amarrar feixe de fios ou cabos em patch panels e calhas.



Tags de polipropileno de alta resistência

Identifique as placas frontais e os painéis de conexão com o polipropileno de alta resistência à tração (B-412).




Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Comprimento B Feet. (m)	Etq por rolo	Figura
M4C-375-412	B-412	Polipropileno	Preto no Branco	Fosco	0.375 (9.5)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-475-412	B-412	Polipropileno	Preto no Branco	Fosco	0.475 (12.1)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-625-412	B-412	Polipropileno	Preto no Branco	Fosco	0.625 (15.9)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



Tags Multiuso resistentes ao rasgo

Identifique cabos multicondutores e outros equipamentos com a tag do material B-109.




Figura 56

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M5-12-109	B-109	Polietileno	Preto no Branco	Fosco	2.200 (55.9)	0.750 (19.1)	80	Fig 56

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



Tags Ovais

Identifique uma variedade de ativos com este material resistente de polietileno (B-145) que imprime em ambos os lados e possui dobras para formar uma etiqueta oval.




Figura 50

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M5-111-145FR-GY	B-145	Polietileno	Preto no Cinza	Fosco	1.206 (30.6)	0.750 (19.1)	65	Fig 50

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

Evidência de remoção

Garanta a integridade do produto e da amostra com etiquetas invioláveis. Escolha entre rótulos que quebram facilmente ou destroem após a remoção.



Etiquetas de vinil fosco invioláveis ou destrutíveis

Identifique a adulteração do produto e evite a remoção da etiqueta de uma peça com o vinil B-351 (tipo "casca de ovo")




Figura 29

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M5-17-351	B-351	Vinil	Preto no Branco	Fosco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	360	Fig 29
M5-20-351	B-351	Vinil	Preto no Branco	Fosco	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	160	Fig 29

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

Materiais únicos

As marcas Brady e VELCRO® se uniram para criar a BradyGrip®, para identificação de feixes de fios e cabos. Um material exclusivo para imprimir, aplicar, remover ou reposicionar no VELCRO que amarra o bundle.



Etiquetas impressas no tecido BradyGrip® (desenvolvido com a marca VELCRO®)

Aplique, remova e reposicione facilmente etiquetas em feixes de cabos com o BradyGrip®(B-414), combinado com rolos ONE-WRAP® da marca VELCRO®.



Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4C-250-414	B-414	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.250 (6.4)	12 (3.7)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-414	B-414	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	12 (3.7)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-414	B-414	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.750 (19.1)	12 (3.7)	1 rolo (cont.)	Fig 33

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

Autolaminadas

Proteja a identificação de fios e cabos com etiquetas autolaminadas. A parte transparente da etiqueta protege a parte branca (onde está impressa a informação) contra abrasão e produtos químicos.



Etiquetas de Vinil Autolaminadas com adesivo agressivo

As etiquetas autolaminadas do material B-417 são para condições severas de identificação, incluindo ambientes de alta umidade, fios de pequeno diâmetro e novos materiais de revestimentos de fios.



Figura 42

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Diam. Aprox. do fio	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Área p/ impress. C Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-11-417	B-417	Vinil	Preto no Branco transp	Fosco	20 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	360	Fig 42
M4-136-417	B-417	Vinil	Preto no Branco transp	Fosco	20 AWG - 12 AWG	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	340	Fig 42
M4-143-417	B-417	Vinil	Preto no Branco transp	Fosco	12 AWG - 6 AWG	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	0.500 (12.7)	200	Fig 42
M4-48-417	B-417	Vinil	Preto no Branco transp	Fosco	20 AWG - 12 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	200	Fig 42
M4-49-417	B-417	Vinil	Preto no Branco transp	Fosco	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	260	Fig 42
M4-51-417	B-417	Vinil	Preto no Branco transp	Fosco	6 AWG - 000 AWG	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	110	Fig 42
M4-91-417	B-417	Vinil	Preto no Branco transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig 42
M5-116-417	B-417	Vinil	Preto no Branco transp	Fosco	6 AWG - 000 AWG	1.500 (38.1)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	80	Fig 42

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

Autolaminadas (Continuação)



Etiquetas de Vinil Autolaminadas

Identifique fios e cabos com a etiqueta de vinil autolaminado B-427. Possui uma parte transparente de camada protetora autolaminada.

Faixa de Temp.: -40°C a 70°C.
Reconhecido pela UL.




Figura 29

Figura 42

Figura 42a

Figura 85e

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Diam. Aprox. do fio	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Área p/ impress.C Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-102-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	200	Fig 42
M4-11-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	20 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	360	Fig 42
M4-135-427-AW	B-427	Vinil	Preto no Branco	Fosco	-	0.250 (6.4)	1.100 (27.9)	-	240	Fig 29
M4-136-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	20 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	340	Fig 42
M4-143-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 6 AWG	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	0.500 (12.7)	200	Fig 42
M4-203-RO-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.700 (17.8)	110	Fig 85e
M4-206-RO-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	16 AWG - 8 AWG	0.500 (12.7)	1.750 (44.5)	0.700 (17.8)	110	Fig 85e
M4-207-RO-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 3 AWG	0.500 (12.7)	2.750 (69.9)	1.100 (27.9)	70	Fig 85e
M4-209-RO-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 3 AWG	1.000 (25.4)	2.750 (69.9)	1.100 (27.9)	70	Fig 85e
M4-211-RO-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	20 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	1.200 (30.5)	0.500 (12.7)	150	Fig 85e
M4-47-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	16 AWG - 8 AWG	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	360	Fig 42
M4-48-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	20 AWG - 8 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.53)	200	Fig 42
M4-49-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.53)	260	Fig 42
M4-51-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	16 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	110	Fig 42
M4-51-427-YL	B-427	Vinil	Preto no amarel, transp	Fosco	16 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	180	Fig 42
M4-53-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	12 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	70	Fig 42
M4-53-427-YL	B-427	Vinil	Preto no amarel, transp	Fosco	12 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	70	Fig 42
M4-89-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig 42
M4-90-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig 42
M4-91-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig 42
M4-91-427-YL	B-427	Vinil	Preto no amarel, transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig 42
M5-115-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 6 AWG	1.500 (38.1)	1.250 (31.6)	0.500 (12.7)	200	Fig 42
M5-116-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	12 AWG - 10 AWG	1.500 (38.1)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	80	Fig 42
M5-133-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	16 AWG - 8 AWG	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	140	Fig 42
M5-134-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	1.750 (44.5)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	140	Fig 42
M5-32-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig 42
M5-33-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	1 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	70	Fig 42
M5-34-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	1 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	40	Fig 42
M5C-1000-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	0.375 (9.5)	1 rolo (cont.)	Fig 42a
M5C-1250-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 6 AWG	1.250 (31.8)	25 ft (7.6 m)	0.250 (12.7)	1 rolo (cont.)	Fig 42a
M5C-1500-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	25 ft (7.6 m)	0.250 (12.7)	1 rolo (cont.)	Fig 42a
M4C-750-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	20 AWG - 8 AWG	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	0.375 (9.5)	1 rolo (cont.)	Fig 42a

*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



Continue trabalhando com acessórios convenientes

Adapte-se a uma variedade de condições de trabalho. A impressora de etiquetas M511 possui uma variedade de acessórios disponíveis para você realizar seu trabalho com muito mais facilidade.

Impressora



Cód. de Catálogo	Descrição
------------------	-----------

M511-BRAZIL	Impressora M511
-------------	-----------------

Inclui: (1) Impressora, (1) Adaptador AC (M211-M511-BR-AC), (1) Adaptador USB-C para USB-A, (1) cartucho etiqueta para todos os ambientes de 1,5" de largura (M5C-1500-595-WT-BK), Software Brady Workstation BasicDesign

Acessórios

Cód. de Catálogo	Descrição
 M511-HC	Maleta rígida
 M211-M511-AC	Adaptador AC
 M211-M511-POWER	Fonte externa
 M51-MAGNET	Ímã
 M51-HOOK	Suporte tipo presilha para M511

Especificações M511

Impressora	
Impressora	Impressora M511
Resolução de impressão	300 dpi, termotransferência
Max linhas de impressão	25
Vel. de impressão	1.33 in. / sec (33.78 mm / sec)
Tipo de teclado	Não há teclado. Somente no app pelo celular
Dimensões in. (mm)	3,6 in. H x 6,0 in. W x 6,4 in. D (91.44 mm x 152.40 mm x 162.56 mm)
Peso	2.2.3 lbs (1,04 kg)
Garantia	2 anos
Emborrachado	Sim, base
Temperatura de operação	40° F a 110° F (4° C to 43° C)
Unidade	10%-90% (não condensante)
Temperatura de estocagem	0 ° F a 110° F (-18° C a 43° C)
Tipo de etiquetas	contínuas ou pré-cortadas
Portabilidade	Portátil
Características	
Memória	Memória do dispositivo móvel
Tipo de cutter	Automático
Opções de corte	Ao final do trabalho, ou a cada etiqueta
Retenção de etiqueta	Sim
Etiquetas por dia (média)	1000
Indicador de bateria	Sim
Indicador de consumível	
remanescente	Visível através do software
Mensagem de erro	Luz indicadora de erro, laranja piscando
Acessórios	Ímã, suporte tipo presilha
Durabilidade/Teste de queda	Resistente a quedas de 1,8m, esmagamentos de 113 kg, choques de nível militar (MIL-STD-810G)
Idiomas	30: Bahasa, Bahasa Malaio, Búlgaro, Chinês, Croata, Checo, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Estónio, Finlandês, Francês, Alemão, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, Eslovaco, Esloveno, Espanhol, Sueco, Tailandês, Turco, Vietnamita
Energia	
Fonte de energia	Adaptador AC, Bateria recarregável, USB
Bateria inclusa	Sim, não removível
Tempo de bateria (médio)	1000 etiquetas
Bateria recarregável	Sim, interna de Li-Íon (1200 mAh)
Tempo de recarga estimado	2,5 horas
Opções de troca	Interna
Voltagem da fonte	110 - 240 V
Desligamento automático	Sim, configurável pelo usuário

Comunicação e Interface	
Conectividade	Bluetooth 5 Low Energy, USB
Conectividade PC	Cabo USB
Importação de dados	Sim
Compatibilidade Software	App Express Labels, Software Brady Workstation, Driver Windows para software de terceiros
Etiquetas	
Tipo	Etiquetas e ribbons fornecidos juntos no cartucho
Carregamento da etiqueta	Abertura/porta lateral
Saída Etiquetas	Face frontal
Etiquetas compatíveis	M4, M4C, M5, M5C
Memória no cartucho	Sim
Larg máx de impressão	1.44 in. (36.58 mm)
Compr. máx de impressão	39 in. (99.06 mm)
Largura máxima do liner	1.8 in. (45.72 mm)
Largura das etiquetas	Vários tamanhos de 0.235 a 1.50 in. (6.4 to 38.1 mm)
Largura mín.das etiquetas	0.235 in. (5.969 mm)
Altura mínima da etiqueta	0.236 in. (5.99 mm)
Largura do liner	1.8 in. (45.72 mm) Max
Etiqueta inclusa	M5C-1500-595-WT-BK
Quantidade de cartuchos	250+
Capabilidade em cores	Somente uma cor sobre a etiqueta
Cores de etiquetas disponíveis	Preto no azul, preto no transparente, preto no cinza, preto no verde, preto no laranja, preto no vermelho, preto no Branco, Preto no Amarelo, Vermelho no Branco, Branco no Preto, Branco no Azul, Branco no Transparente, Branco no Verde, Branco no vermelho
Ribbons	Fornecido com a etiqueta, dentro do cartucho
Detecção larg. do cartucho	Sim, através do software
Detecção compatibilidade	Sim, através do software
Etiquetas customizáveis	Não
Compliance	
Aprovações de agências	FCC Part 15 Class A
Trade	País de origem, Malásia (impressora), ECCN: EAR99
MSDS	For MSDS visit www.BradyID.com
Fontes, gráficos e símbolos	
Fonte	Sim, determinado através do software
Tamanho de texto	4 -150pt.
Número de fontes	Sim, determinado através do software
Quantidade de símbolos	Sim, determinado através do software
Caracteres especiais	Sim, determinado através do software
Símbolos	Sim, determinado através do software



Fabricamos produtos que tornam o mundo um lugar mais seguro e mais inteligente. Das profundezas do oceano ao exterior no espaço, do chão de fábrica à sala de parto — **estamos em quase todos os lugares que você olha.**

- ▶ Para mais informações ou para saber mais sobre nossos produtos inovadores, visite bradyid.com.br ou ligue para +55 11 4166-1500.

Brasil
Customer Service: +55 11 4166 -1510
BradyID.com.br