

PATCH CORD CAT.6A GIGASPEED X10D SYSTIMAX 360 (360GS10E)



Os patch cords 360GS10E da linha SYSTIMAX 360 são projetados para uso nas duas pontas de um canal SYSTIMAX GigaSPEED X10D. A alta performance desta família de patch cords inclui um plugue de design patenteado, cuja coloração aqua e lingueta anti travamento tornam mais fácil e ágil a identificação em campo. O novo design do plugue da linha 360GS10E ainda reduz dramaticamente a variação da performance.

- Performance elétrica garantida para atender ou superar as especificações da Emenda 1 para ISO/IEC 11801:2002 classe EA e ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6A até 500 MHz, quando usado como parte de um canal GigaSPEED X10D UTP SYSTIMAX.
- Listado ETL/cETL (exceto LSZH).
- Suporte velocidades de rede de até 10 gigabits por segundo.
- Produto coberto pela garantia estendida de 20 anos para produto e aplicações quando adquirida como parte integrante de um canal SYSTIMAX GigaSPEED X10D.

	Connector A	Connector B
Position 1	White/Orange	White/Orange
Position 2	Orange	Orange
Position 3	Lt. Green	Lt. Green
Position 4	Blue	Blue
Position 5	Lt. Blue	Lt. Blue
Position 6	Green	Green
Position 7	Lt. Brown	Lt. Brown
Position 8	Brown	Brown

Dimensões	
Comprimento do cordão, máximo	100 ft 30 m
Comprimento do cordão, mínimo	1 m 3 ft
Especificações elétricas	
Categoria ANSI/TIA	6A
Resistência DC, máxima	0.30 ohm
Especificações ambientais	
Espaço ambiental	Não plenum
Taxa de flamabilidade	UL 94 V-0
Temperatura operacional	-10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F)
Padrão de segurança	cETL ETL



PATCH CORD CAT.6A GIGASPEED X10D SYSTIMAX 360 (360GS10E)

Nº POLICOM

Atualizado em
6/6/2014

Especificações gerais	
Interface, conector A	Plugue RJ45
Interface, conector B	Plugue RJ45
Cor da capa	Cinza
Marca	GigaSPEED® X10D SYSTIMAX®
Tipo de cabo	U/UTP (não blindado)
Interface, conector A	Padrão
Interface, conector B	padrão
Quantidade por embalagem	1
Quantidade de pares	4
Especificações mecânicas	
Tipo do condutor	Sólido
Tipo de material	Liga de cobre policarbonato
Contato platinado da tomada / módulo	Ouro sobre níquel
Vida útil de inserção do plugue, mínima	750 vezes
Força de retenção do plugue, mínima	30 lbf 133 N
Pinagem	T568B

Certificações

Agencia	Classificação	
RoHS 2002/95/EC	Compliant	
ISO 9001:2000	Compliant	

Informações para pedido

Cód. Policom	Descrição	Cód. Fabricante
51036	PATCH CORD RJ/RJ X10D 360 07 FT CZ	CPCSSX2-03F007
51037	PATCH CORD RJ/RJ X10D 360 10 FT CZ	CPCSSX2-03F010
51038	PATCH CORD RJ/RJ X10D 360 14 FT CZ	CPCSSX2-03F014
51039	PATCH CORD RJ/RJ X10D 360 25 FT CZ	CPCSSX2-03F025
51049	PATCH CORD RJ45/N.TERM.10FT360 X10D	CPCS4X2-03F010