



PDU de Bastidor, Básica, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20

AP7552

Ligue para mais informações 0800 728 9110 / (11)4501-3434

- Inclui: Manual de instalação, Rack mounting brackets, Kit de montagem sem ferramentas

Saída

Tensão nominal de saída	230V
Maximum Total Current Draw	16
Ligações de saída	(4) IEC 60320 C19 (20) IEC 60320 C13

Entrada

Tensão nominal de entrada	200V, 208V, 230V
Frequência de entrada	90 - 264 V
Tipo de ligação de entrada	IEC 60320 C20
Comprimento do fio	3.1metros
Número de Cabos de Alimentação	1
Load Capacity	3680VA
Maximum Input Current	16A

Físico

Altura máxima	1619mm, 161.9cm
Largura máxima	56mm, 5.6cm
Profundidade máxima	44mm, 4.4cm
Peso líquido	4.86kg
Peso bruto	5.77kg
Altura com embalagem	2121mm, 212.1cm
Largura com embalagem	152mm, 15.2cm

Exoneração de responsabilidade: A documentação não se destina a substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador.

Especificações Técnicas

PDU de Bastidor, Básica, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20 | AP7552 | Transferido em 03/10/2021 (EST)

Físico	
Profundidade com embalagem	127mm, 12.7cm
Cor	Preto

Ambiente	
Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
Humidade relativa	5 - 95 %
Altitude	0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento	-25 - 65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5 - 95 %
Altitude de armazenamento	0 - 15240metros

Conformidades	
Certificações	CE, GOST, IRAM, VDE
Garantia standard	2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta	
RoHS	Compatível
PEP	Disponível no separador Documentação
EOLI	Disponível no separador Documentação

Exoneração de responsabilidade: A documentação não se destina a substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador.