

Folha de dados do produto

Especificações



NOBREAK BACKUPS DA APC DE 600 VA, 115/220 V, BRASIL BZ600BI-BR

BZ600BI-BR

Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em Estoque

Principal

Main Input Voltage	115 V 220 V
Potência nominal em W	300 W
Potência nominal em VA	600 VA
Output connection type	4 NBR 14136
Comprimento do cabo	1,28 m
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria Chumbo-Acido

Geral

Equipamentos fornecidos	manual do usuário
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	19,2 cm
Largura	12,3 cm
Profundidade	22 cm
Peso líquido	6 kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frequência da rede	60 Hz +/- 5 Hz
Input current	5,2 A (monofásico)

Saída

Potência Máxima Configurável (Watts)	300 W
Frequência de saída	60 Hz sincronizada com rede elétrica
Topologia	Linha Interactiva
Tipo de Forma de Onda	Senoidal aproximada
Eficiência	90 % (carga total)
Maximum configurable power in VA	600 VA

Ambiental

Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Umidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...3000 ft

Baterias & Tempo de operação

Baterias Pré-Instaladas	0
Slots disponíveis para baterias	0
Tempo de recarga típico	12 H
Maximum short-circuit current	3 kA
Energia de Carga da Bateria (Watts)	5 W rated
Battery power in VAH	55 VAh runtime
Duração da bateria	1...2 ano(s)
Autonomia expansível	0

Comunicação & Gerenciamento

Painel de controle	Indicação do status do led com on-line : bateria ligada
--------------------	---

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,4 cm
Package 1 Width	25,3 cm
Package 1 Length	13,2 cm

Oferta sustentável

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim

Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia 2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias

Substituição(ões) recomendada(s)