

Compartilhar:



Nobreak inteligente Smart-UPS C da APC, de 1500 VA e 120 V, Brasil

SMC1500-BR



Description: Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Documentation CD , USB cable


[Descrição geral do produto](#)
[Especificações técnicas](#)
[Documentação](#)
[Downloads de Softwares](#)
[Opções](#)

Saída

[Print Technical Specification](#)

Capacidade de energia de saída	900Watts / 1.44 kVA
Potência Máxima Configurável (Watts)	900Watts / 1.44 kVA
Tensão nominal de saída	120V
Distorção da Tensão de Saída	Menos de 5%
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	50/60Hz +/- 3 Hz



Tempo de Transferência 4ms typical : 8ms maximum

Entrada

Tensão nominal de entrada 120V

Frequência de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136

Comprimento do Cabo 1,83metros

Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 93 - 130V

Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 85 - 136V

Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento

Tempo de recarga típico 3hora(s)

Vida útil esperada das baterias (anos) 3 - 5

Quantidade de RBC™ 1

Capacidade VA/hora da Bateria

Autonomia Ver Gráfico de autonomia Ver Quadro de autonomia

Eficiência Ver Gráfico de eficiência

Comunicação & Gerenciamento

Interface Port(s) RJ-45 Serial , USB



Proteção contra surtos e filtragem

Regime nominal de picos de tensão de energia 455Joules

Filtragem Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Dimensões máximas de altura 219mm , 21.9cm

Dimensões máximas de largura 171mm , 17.1cm

Dimensões máximas de profundidade 439mm , 43.9cm

Peso Líquido 20.41kg

Peso para Transporte 22.68kg

Altura do pacote 376mm , 37.6cm

Largura do pacote 328mm , 32.8cm

Profundidade do pacote 595mm , 59.5cm

Cor Black

Unidades por pallet 12.0

Ambiental

Temperatura de operação 0 - 40 °C

Umidade Relativa de Operação 0 - 95 %

Elevação de Operação 0-3000metros

Temperatura de Armazenamento -15 - 45 °C

0 - 95 %



Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade	45.0dBA
--	---------

Dissipação térmica online	135.0BTU/hr
---------------------------	-------------

Conformidade

Garantia Padrão	Reparo ou substituição por 2 anos
-----------------	-----------------------------------

Status da oferta sustentável

RoHS	Cumprimento
------	-------------

Diretriz REACH	Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
----------------	---



Registre-se já! Para se manter atualizado sobre informações, novas soluções, eventos e promoções.

Email

OK

QUEM SOMOS

CONECTE-SE CONOSCO

ENCONTRAR UM REVENDEDOR

Introduza o código de chave

IR



[TERMOS E CONDIÇÕES >](#)

[TERMO DE CONFIDENCIALIDADE >](#)

© 2017, APC by Schneider Electric