

Folha de dados do produto

Especificações



No-break inteligente SRT da APC, 10.000 VA e 230 V

SRT10KXLI

Visão geral


Apresentação	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Prazo de entrega	Normalmente em Estoque

Principal

Main Input Voltage	230 V 400 V trifásico
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V 380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
potência nominal em W	10000 W
Potência nominal em VA	10000 VA
output connection type	6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Output connector type	Conexão através de bornes 3-wire (H N + E) 1
equipamentos fornecidos	CD com software CD de documentação Guia de Instalação Sensor de temperatura Cabo USB Cartão de Garantia Web/SNMP Management Card
Linha de produto	Smart-UPS On-Line

Baterias & Tempo de operação

Tempo de autonomia	View Runtime Graph
Eficiência	View Efficiency Graph
tipo de bateria	Bateria Chumbo-Acido
voltagem da bateria	+/-192 V (bateria dividida com referência a neutro)
Autonomia expansível	1
Baterias Pré-Instaladas	0
Tempo de recarga típico	1,5 H
Quantidade de RBC™	2

duração da bateria	3...5 ano(s)
Bateria sobressalente	APCRBC140 
Energia de Carga da Bateria (Watts)	876 W rated

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	High density
Redundant	No
Topologia	Dupla Conversão Online

Físico

cor	Preto
Altura	43,2 cm
Largura	26,3 cm
Profundidade	71,5 cm
Peso líquido	111,82 kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Entrada

limites da tensão de entrada	100...275 V adjustable (half load) 173...476 V adjustable (half load)
Number of input connectors	1 Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T) 1 Conexão através de bornes 5 fios (3F + N + T)
frequência da rede	40...70 Hz auto-sensoamento

Saída

Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Crest factor	3 : 1
distorção harmônica	Menos de 2%
Maximum configurable power in VA	10000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	10000 W
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
frequência de saída	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica

Conformidade

Certificações do produto	CE EAC IRAM RCM VDE
gravação	Certificação CE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Nível acústico	55 dBA
Dissipação térmica on-line	1947 Btu/h
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 m
grau de proteção IP	IP20
umidade relativa	0...95 %
Umidade Relativa de Armazenamento	0...95 % sem condensação

Comunicação & Gerenciamento

Desligamento de Emergência (EPO)	Sim
slots livres	1
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	480 J
-----------------------------------	-------

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	46,1 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	100 cm
Package 1 Weight	126,554 kg

Garantia contratual

Garantia	3 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 2 anos para baterias
-----------------	---

Sustentabilidade


O **Green Premium™ label** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO₂.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)



Transparência [RoHS/REACH](#)

Desempenho de bem-estar

 [Rohs Exemption Information](#) [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach [Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue [Conforme com os requerimentos de exceção](#)

Regulamento Rohs China [Declaração RoHS China](#)
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Divulgação Ambiental [Perfil ambiental do produto](#)

Weee [No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.](#)

Perfil De Circularidade [Informação sobre o fim da vida útil](#)

Image of product / Alternate images

Alternative



