

Compartilhar:



APC Smart-UPS BR 2200VA, 115, Brazil

SMC2200XL-BR

Description: Proteção de energia em rede inteligente e eficiente; modelos com autonomia expansível. Ideal para servidores, pontos de venda, equipamentos médico hospitalares e outros dispositivos de rede.

Inclui : USB cable , User Manual


[Descrição geral do produto](#)
[Especificações técnicas](#)
[Documentação](#)
[Downloads de Softwares](#)
[Opções](#)

Saída

[Print Technical Specification](#)

Capacidade de energia de saída	2.2 KWatts / 2.2 kVA
Potência Máxima Configurável (Watts)	2.2 KWatts / 2.2 kVA
Tensão nominal de saída	115V
Eficiência em carga total	92.0 %
Topologia	Line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal



Tensão nominal de entrada	115V , 120V
Frequência de entrada	60 Hz
Tipo de Conexão de Entrada	NBR 14136
Comprimento do Cabo	1.52metros
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações	90 - 140V
Número de Cabos de Alimentação	1
Eficiência em carga total	92.0 %
Corrente Máxima de Entrada	19.0A

Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria:	Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento	
Tempo de recarga típico	6hora(s)	
Vida útil esperada das baterias (anos)	1 - 2	
Quantidade de RBC™	2	
Capacidade VA/hora da Bateria	78.0 %	
Eficiência no Funcionamento da Bateria		
Autonomia	Ver Gráfico de autonomia	Ver Quadro de autonomia

Comunicação & Gerenciamento

Painel de controle	Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de On line : Troca de bateria : e Sobre Carga	
Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado	

Proteção contra surtos e filtragem



Físico

Dimensões máximas de altura	356mm , 35.6cm
Dimensões máximas de largura	205mm , 20.5cm
Dimensões máximas de profundidade	498mm , 49.8cm
Peso Líquido	40.0kg
Peso para Transporte	47.0kg
Altura do pacote	577mm , 57.7cm
Largura do pacote	315mm , 31.5cm
Profundidade do pacote	610mm , 61.0cm
Cor	Black

Ambiental

Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade	50.0dBA
--	---------

Conformidade

Garantia Padrão	2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias
-----------------	--



Registre-se já! Para se manter atualizado sobre informações, novas soluções, eventos e promoções.



QUEM SOMOS

CONECTE-SE CONOSCO

ENCONTRAR UM REVENDEDOR

Código-Postal

PROCURAR

CATÁLOGO KEYCODE

Introduza o código de chave

IR



TERMOS E CONDIÇÕES >

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE >

© 2017, APC by Schneider Electric