



● Aplicação

Leitora de proximidade compacta, com design moderno e discreto, possui interface Wiegand e indicação áudio - visual verde / vermelho e buzzer. Montagem à prova de tempo, totalmente selada, própria para instalação em ambientes agressivos.

● Especificações

Modelo	SR-EM	SR-MIF
Alcance de Leitura	Até 10 cm	Até 5 cm
Tempo de leitura	< 300 ms	
Tensão / Corrente:	6 a 14 VCC / Máx. 70 mA	
Portas de entrada:	2: Controle externo de LED e Buzzer	
Formato de saída:	Padrão de fábrica: Wiegand 26 bits	
Indicador LED:	Indicador LED bicolor - verde e vermelho	
Temperatura de Operação:	-20°C a +65°C	
Umidade de Operação:	10% a 90% sem condensação	
Material de Acabamento:	ABS texturizado preto	
Dimensões:	116 (A) x 75 (L) x 17,3 (P) mm	
Peso:	120 g	
Índice de Proteção:	IP65	

● Recursos

- EM 125 KHz (SR-EM)
Mifare 13,56 Mhz (SR-MIF)
- Alcance de leitura RFID
 - até 10 cm (125 KHz)
 - até 5 cm (13,56 Mhz)
- Wiegand 26 (padrão) / 34 bits
- Controle externo de leds
- Controle externo de buzzer
- Operação em ambiente interno / externo
- À prova de tempo - IP65
- Proteção contra reversão de polaridade

● Certificações

CE.

● Garantia

Um ano contra defeitos de fabricação e vícios de qualidade.