

GP Racks® EasyFlex

O modelo EasyFlex é indicado para armazenamento de qualquer tipo de equipamento 19" os quais trazem consigo baixo volume de cabos para serem gerenciados. Este produto também foi projetado para atender projetos de CFTV que exigem acondicionamento adequado de NVRs, DVRs, storages, encoders, etc.



Características construtivas

- Medidas de montagem conforme IEC 297-3 e IEC 917. Largura 19" (482,6mm).
- Estrutura obtida por um perfil tubular (fechado) em aço espessura 1,5mm conformado em perfiladeira (perfilamento contínuo). Acabamento em KTL (pintura eletroforética catódica por imersão) camada de 25 á 30µm mais pintura eletrostática pó, na cor preto.
- Base soleira construída em aço espessura 1,5mm, acabamento com aberturas para entrada de cabos tipo Knockout e pé nivelador.
- Teto fabricado em aço espessura 1,5mm, aberturas para instalação de até 4 ventiladores tipo Knockout e vedação em PU.
- Porta frontal fabricada em aço espessura 1,5mm com visor em vidro temperado de 4mm, sistemas de dobradiças fixados do lado interno a porta, vedação em PU e fecho com chave.
- Fechamentos laterais fabricados em aço espessura 1mm, sistema de fixação acessível externamente para fácil abertura, vedação em PU.
- Tampa traseira fabricada em aço espessura 1mm, sistema de fixação acessível externamente para fácil abertura, ou fechamento com chave, vedação em PU.
- Perfil 19 polegadas fabricado em aço pintado de 1,5mm e disponível no plano frontal e traseiro.
- Todos os modelos possuem 2 réguas de finger com 1/3 da altura útil do rack. Exemplo: rack de 44U possui réguas de 15U. Os fingers confeccionados em ABS na cor preta para condução horizontal dos cabos com saída a cada 1U com superfície em contato com os cabos arredondados para evitar estrangulamento dos mesmos.
- Identificação dos Us através de adesivos numerados.



Especificações

Modelos	GP96108	GP96109	GP96110	GP96111	GP96112	GP96113	GP96114	GP96115	GP96116	GP96117
Fornecimento padrão	1 estrutura. 4 planos de fixação. 2 fechamentos Laterais. 1 fechamento traseiro. 1 teto. 1 base soleira integrada. 4 pés niveladores. 2 réguas de finger com 1/3 da altura útil do rack. Exemplo: rack de 44U possui réguas de 15U.									
Largura	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm
Profundidade	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	800 mm
Altura externa	1150 mm	1150 mm	1700 mm	1700 mm	1875 mm	1875 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Altura útil	24U	24U	36U	36U	40U	40U	44U	44U	44U	44U
Porta frontal	Vidro temperado									
Porta traseira	Tampa traseira									
Cargas admissíveis	300 kg para versão estacionária com pés niveladores ou base soleira. 150 kg para versão móvel.									

Conheça em detalhes



Todos os modelos possuem 2 réguas de finger com 1/3 da altura útil do rack. Exemplo: rack de 44U possui réguas de 15U.



Sistemas de dobradiças das portas fixados do lado interno a porta, vedação PU.



Vista interna da base soleira.



Gabarito para fixação de barra de cobre para aterramento.



Base soleira construída em aço espessura 1,5mm, acabamento com aberturas para entrada de cabos tipo Knockout e pé nivelador.



Base soleira construída em aço espessura 1,5mm, acabamento com aberturas para entrada de cabos tipo Knockout e pé nivelador.



Teto fabricado em aço espessura 1,5mm, aberturas para instalação de até 4 ventiladores tipo Knockout e vedação em PU.



Vista interna do teto dos GP Racks EasyFlex.

Informações para pedidos

Cód. Policom	Descrição	Cód. Fabricante
96108	GP RACK EASYFLEX 24UX600LX600P PT	GP96108
96109	GP RACK EASYFLEX 24UX600LX800P PT	GP96109
96110	GP RACK EASYFLEX 36UX600LX600P PT	GP96110
96111	GP RACK EASYFLEX 36UX600LX800P PT	GP96111
96112	GP RACK EASYFLEX 40UX600LX600P PT	GP96112
96113	GP RACK EASYFLEX 40UX600LX800P PT	GP96113
96114	GP RACK EASYFLEX 44UX600LX600P PT	GP96114
96115	GP RACK EASYFLEX 44UX600LX800P PT	GP96115
96116	GP RACK EASYFLEX 44UX600LX1000P PT	GP96116
96117	GP RACK EASYFLEX 44UX800LX800P PT	GP96117
96137	GP RACK EASYFLEX 24UX600LX1000P PT	GP96137
96138	GP RACK EASYFLEX 36UX600LX1000P PT	GP96138
96139	GP RACK EASYFLEX 40UX600LX1000P PT	GP96139

Dimensionais

